

铜膏，德国铜膏，1100摄氏度半合成高温装配铜膏

产品名称	铜膏，德国铜膏，1100摄氏度半合成高温装配铜膏
公司名称	上海及川贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海徐汇区漕溪路250号银海大楼A1201室
联系电话	86-02164820099-205 18701876965

产品详情

r.grea COP 1 1100摄氏度 半合成高温装配铜膏 NLGI等级 2

产品描述

r.grea COP 1 / Rhenus Noran COP 1

铜膏是一种外表平顺半合成装配铜膏，含有非常精细的纯铜粉末颗粒。 应用及特性

应用实例 r.grea COP 1 / Rhenus Noran COP 1 在没有预热的装配工况的应用情况下可防止剥落，烧结在一起，焊接和腐蚀。由于低的磨擦系数和良好的润滑效果，具有广泛的温度使用范围，增加各种使用的可能性，并且使工件在非破坏性的拆卸变得可能。

碟式刹车片（刹车鼓的侧面），刹车凸轮和心轴，法兰垫片，螺丝螺纹接头，模具配件环，螺丝和螺帽的螺纹，蒸汽透平机的螺丝连接部分，高空吊车的挂钩螺丝，冷却塔的紧固件。 主要优点

l 容易使用

l 在各种金属表面有良好的粘附性

l 抗水和水蒸汽

l 无滴点

l 抗高温

I 良好的密封性

I 高的负载能力

I 良好的腐蚀保护

I 导电性 技术指标

颜色 外观 铜色 长期润滑操作温度 -30 ~ +1100 滴点 ASTM D 2265 无滴点
针入度 (60次以后) ASTM D 217 275-290 1/10 mm 基础油类型 半合成 基础油粘度 (40)
ASTM D 445 290 mm² /s SKF Emscor测试 IP 220/85 腐蚀等级 0/0 4球试验, 磨损直径 DIN 51
350-05-E 0.5 mm 4球试验, 焊接负载 DIN 51 350-04 2600 N 密度 (25) SEB 181-301-62
0.99 g/ml 旋转试验 :

脱离扭矩

(M12 of C45, 8.8 WSt-Nr. 1.0503, Torque Ma=82.3 Nm 21 h at 300 室内测试 100 Nm