

恩施土家族苗族自治州冷凝器 力硕化工为您服务

产品名称	恩施土家族苗族自治州冷凝器 力硕化工为您服务
公司名称	山东力硕化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博高新区鲁泰大道109号
联系电话	18853350567 18853350567

产品详情

山东力硕化工设备有限公司的产品具有的节能减排的优势，符合环保理念，管式冷凝器生产厂商，在石油、化工、、生物、，脱硫，食品、染料、矿冶、科研院所、大专院校等领域得到广泛应用。

板式换热器常见的清洗方式主要有两种，一手动清洗和就地清洗。如果使用者的条件具备，我建议应尽可能使用就地清洗系统，螺纹螺旋管式冷凝器生产厂商，因为就地清洗系统可以适用泵将水或清洗溶液输送入系统的里面，不用拆卸换热器。可是有的厂家没有条件，则可以通过手动进行清洗。

一、结垢

在换热器操作中，管式冷凝器厂家报价，管束内外壁都可能会结垢，而污垢层的热阻要比金属管材大很多，从而导致换热能力迅速下降，严重时会将换热介质的流到阻塞。

二、腐蚀

换热器多用碳钢或不锈钢制造，冷却水中溶解的氧所致的氧极化腐蚀极为严重，管束寿命往往只有几个月或一二年，加上工作介质又有许多是腐蚀性的，如小氮肥的碳化塔冷却水箱，在高浓度碳化氨水的腐蚀和碳酸氢铵结晶腐蚀双重作用下，碳钢冷却水箱有时仅适用二三个月就发生泄露。

三、流体流动诱导震动

为强化传热和减少污垢层，通常采用增大壳程流体流速的方法。而螺旋螺纹管缠绕式换热器的壳程流体流速增加，产生诱导震动的可能性也将大大增加。从而导致管束中管子的震动，恩施土家族苗族自治州

冷凝器，致使管束破坏。

以上就是引起螺旋缠绕管式换热器管束失效的原因，要想使其长期保持良好的工作状态，要掌握正确的使用、清洗方法，定期做好检查、保养工作，这都是防止螺旋缠绕管式换热器管束失效的重要措施。

根据螺旋缠绕管式换热器的位置选择是否稀释洗涤液。稀释比例因情况而异。厂家向容器内注入清洁剂，连接管道，封闭循环清洗螺旋板式换热器。同时，在重复使用过程中，通过洗涤剂与梯度的化学反应，在溶解槽中溶解明显的杂质和泡沫。

一次性换热器后，在循环管进出口反循环清洗时，应定期检测溶液，溶液可置于有效浓度范围内，但溶液浓度不随温度变化而变化。用螺旋缠绕管式换热器的循环清洗容器代替淡水，必须清洗杂质，去除装置中的擦除比例和其他残留物质

恩施土家族苗族自治州冷凝器-力硕化工为您服务由山东力硕化工设备有限公司提供。山东力硕化工设备有限公司为客户提供“精馏机,强制外循环蒸发器,换热器,换热机组,冷凝器,过滤器等”等业务，公司拥有“力硕”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在山东省淄博高新区鲁泰大道109号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：田经理。