## 水玻璃每吨 江苏水玻璃 建邺|现货速发

产品名称	水玻璃每吨 江苏水玻璃 建邺 现货速发
公司名称	建邺区硅石新材料中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区兴隆大街188号六楼628-41室
联系电话	15195785122 15195785122

## 产品详情

水玻璃可用于配制水玻璃耐酸混凝土、耐酸砂浆、耐酸胶泥等。水玻璃混凝土的耐热度,也可以理解为主要取决于骨料的耐热度。

土木工程中主要使用钠水玻璃。当工程技术要求较高时也可采用钾水玻璃。纯净的水玻璃为无色透明的 粘稠液体,溶于水。当含有杂质时呈淡黄色或青灰色。

水玻璃硬化后的主要成分为二氧化硅凝胶和氧化硅,比表面积大,固体水玻璃,因而具有较高的粘结力和强度。用水玻璃配制的混凝土的抗压强度可达15~40MPa。

水玻璃模数是水玻璃的重要参数,一般在1.5-3.5之间,江苏水玻璃,水玻璃模数越大,固体水玻璃越难溶于水,二氧化硅含量越多,水玻璃每吨价格,水玻璃粘度增大,易于分解硬化,粘结力增大。由于水玻璃的物化性质,使得其用途非常广泛。水玻璃可用于配制水玻璃耐酸混凝土、耐酸砂浆、耐酸胶泥等。水玻璃混凝土的耐热度,也可以理解为主要取决于骨料的耐热度。水玻璃硬化中析出的硅酸凝胶具有很强的粘附性,因而水玻璃有良好的粘结能力。硅酸凝胶能堵塞材料毛细孔并在表面形成连续封闭膜,因而具有很好的抗渗性和抗风化能力。

土木工程中主要使用钠水玻璃。当工程技术要求较高时也可采用钾水玻璃。纯净的水玻璃为无色透明的 粘稠液体,溶于水。当含有杂质时呈淡黄色或青灰色。

水玻璃在水溶液中的含量(或称浓度)常用密度或者波美度表示。土木工程中常用水玻璃的密度一般为1.36~1.50g/cm3,相当于波美度38.4~48.3。

水玻璃通常采用石英粉加上纯碱,在1300~1400的高温下煅烧生成固体

, 再在高温或高温高压水中溶解, 制得溶液状水玻璃产品。

水玻璃每吨价格-江苏水玻璃-建邺|现货速发(查看)由建邺区硅石新材料中心提供。建邺区硅石新材料中心在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情,建邺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创\*\*。相关业务欢迎垂询,联系人:李经理。