

# 赣州清洗 管道清洗设备 蓝星设备清洗

产品名称	赣州清洗 管道清洗设备 蓝星设备清洗
公司名称	南昌蓝星设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室
联系电话	13879192331 13879192331

## 产品详情

在使用范围上的区别：

超声波清洗主要用在电器工业方面，超声波可以清洗机器零部件、印刷电路板、真空管零件、硅片、电容器等；在高精度工业方面超声波可以清洗仪器、仪表、钟表字盘、零部件；齿轮、弹簧、眼镜架、装饰品；在汽车工业方面可以清洗气门、点火栓、气化栓、燃料泵、活塞环等。总之，管道清洗设备，还有很多行业的零部件，只要能放入超声波清洗容器中，都可以进行超声波清洗。

高压清洗机的清洗范围则更为广泛，它使用电机或燃油发动机来驱动高压泵产生压力，可针对不同用途选择不同压力。这种高压清洗设备更广泛地在生产领域、公共场所进行清洁保养，可用于各种搅拌设备、运输工具及其它物体的清洁工作，可疏通各种管道；可清洁钻机平台、输油管道、油罐内部和外部；厂房地面、墙面的油污水垢；可清洁建筑物外墙、玻璃幕墙、锅炉房、公共场所、停车场；在保洁服务行业，可用于清洗停车场、广场、道路、街道等。它与超声波清洗机的明显区别，赣州清洗，就是可以清洗较长的地下管道、大面积的物体或大型场所。

工业高压清洗机在工业清洗领域中的应用

一、铸件清砂：在铸件清砂作业中，选用工作压力在600bar、流量30L/min左右的高压清洗机为宜。

二、管道除垢：在管道除垢作业中，选用工作压力在750bar、流量50L/min左右的高压清洗机为宜。

三、机场跑道除胶：在机场跑道除胶作业中，选用工作压力在750bar、流量50L/min左右的高压清洗机为宜，优先选配平面旋转器，可大大提高清洗效率。

四、机械零部件除锈：在机械零部件除锈作业中，选用工作压力在200bar、流量20L/min左右的高压清洗机，在高压泵的高压水输出端加装前混合磨料罐，大型工业设备清洗，采用前混合磨料水射流进行除锈作业。

五、钢材除锈：在钢材除锈作业中，选用工作压力在500bar、流量38L/min左右的高压清洗机，并配备喷砂

装置，采用后混合磨料水射流进行除锈作业。

六、列管式换热器:在列管式换热器清洗作业中，选用工作压力在750bar、流量50L/min左右的高压清洗机为宜。

### 管道高压清洗机声音大如何解决

- 1、假如不是经常更换止逆阀，我们可以重新安装一下止逆阀。如果是这里的问题，当重新安装止逆阀后，噪声自然就会减少。
- 2、很可能是错误的清洗叶轮，反渗透设备清洗，导致叶轮变形造成动平衡失调或者叶轮没有安装到位，导致和电机轴配合不恰当，故而产生噪音。除此之外，止逆阀安装不到位，进而卡死导致排烟不顺利，也会导致噪音增大。
- 3、假如不是经常进行更换叶轮。我们可以重新安装叶轮再次进行试机。如果是这里的问题，当重新安装叶轮后，噪声自然就会减轻。

总而言之，导致高压清洗机噪声变大的现象。是由多种原因造成的，我们要找到问题的症结，做有针对性的处理，才可以使问题迎刃而解。

赣州清洗-管道清洗设备-蓝星设备清洗(推荐商家)由南昌蓝星设备工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌蓝星设备工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!