

# 泉州西门子授权代理商变频器供应商

产品名称	泉州西门子授权代理商变频器供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:变频器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

泉州西门子授权代理商变频器供应商

西门子G120变频器6SL3210-1KE12-3UP2授权总代理商

西门子授权代理浔之漫智控技术（上海）有限公司我公司经营西门子全新\*\*\*\*PLC模块；S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，DP电缆，电源，伺服电机等

西门子保内全新\*\*产品‘质保一年。一年内因产品质量问题\*更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

西门子G120变频器6SL3210-1KE13-2AP2授权总代理商

西门子授权代理浔之漫智控技术（上海）有限公司我公司经营西门子全新\*\*\*\*PLC模块；S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，DP电缆，电源，伺服电机等

西门子保内全新\*\*产品‘质保一年。一年内因产品质量问题\*更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

<strong text-size-adjust:none;color:#333333;background-color:#ffffff="" style="box-sizing: content-box; word-break: break-all;">

6SL3210-1KE12-3UP2

SINAMICS G120C 标称功率：0.75KW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz  
未过滤 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成：PROFIBUS DP  
防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 155（高x宽x深）外部 24V

产品

商品编号(市售编号)

6SL3210-1KE12-3UP2

产品说明

SINAMICS G120C 标称功率：0.75kW 有 150%  
过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz  
未过滤 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO  
集成式安全转矩切断 现场总线集成：PROFIBUS  
DP 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x  
73x 155（高x宽x深）外部 24V

产品家族

SINAMICS G120C compact converters

产品生命周期 (PLM)

PM300:有效产品

价格数据

价格组 / 总部价格组

IE / 340

列表价 (不含税)

显示价格

您的单价 (不含税)

显示价格

金属系数

无

交付信息

出口管制规定

AL : 9I999KP / ECCN : N

工厂生产时间

5 天

净重 (Kg)

1.1 Kg

产品尺寸 (W x L x H)

未提供

包装尺寸

270.00 x 225.00 x 85.00

包装尺寸单位的测量

MM

数量单位

1 件

包装数量

1

其他产品信息

EAN

4042948668740

UPC

804766249549

商品代码

8504409999

LKZ\_FDB/ CatalogID

D11.1SD

产品组

5673

原产国

中国

Compliance with the substance restrictions  
according to RoHS directive

RoHS 合规开始日期: 2006.07.01

产品类别

A: 问题无关，即刻重复使用

:

6SL3210-1KE15-8UP2 SINAMICS G120C 标称功率：2.2KW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20%  
三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断

现场总线集成：PROFIBUS DP 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 155（高x宽x深）  
外部 24V

6SL3210-1KE14-3UP2SINAMICS G120C 标称功率：1.5KW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20%  
三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断  
现场总线集成：PROFIBUS DP 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 155（高x宽x深）  
外部 24V

6SL3210-1KE15-8AF2SINAMICS G120C 标称功率：2.2KW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20%  
三相交流 47-63Hz A 级集成滤波器 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断  
现场总线集成：PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 178（高x宽x深）  
外部 24V

6SL3210-1KE13-2AF2SINAMICS G120C 标称功率：1.1KW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20%  
三相交流 47-63Hz A 级集成滤波器 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断  
现场总线集成：PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 178（高x宽x深）  
外部 24V

6SL3210-1KE13-2UF2SINAMICS G120C 标称功率：1.1KW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20%  
三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断  
现场总线集成：PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 178（高x宽x深）  
外部 24V

泉州西门子授权代理商变频器供应商