要修彩钢瓦屋面漏水找专业公司固蓝防水

产品名称	要修彩钢瓦屋面漏水找专业公司固蓝防水
公司名称	上海固蓝建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	主材:专用防水涂料 辅材:加固材料 辅材2:防腐涂料
公司地址	青浦区金泽镇莲湖路53号1幢1层A区165室/江苏省太仓市沙溪镇姚泾南路8-35号
联系电话	4001001535 13817776065

产品详情

建筑行业的专业人士都知道造成钢结构金属屋面渗水、漏水的因素是相当复杂的，钢结构屋面漏水除了建筑结构自身存在缺陷之外，也有外界受力失衡对钢结构金属结构带来的破坏作用。那么，金属屋面防水怎么施工呢？上海固蓝防水公司根据多年施工经验总结以下几点，以供参考: 1、屋面板搭接处：屋面板搭接分水平搭接和垂直搭接，与屋面斜坡方向相同的搭接称垂直搭接，与屋面斜坡方向垂直的搭接称作水平搭接。 在金属屋面板水平搭接处先涂一层金属防水涂料，当其仍为湿润时，把适当宽度的缝织聚酯布嵌入其中，涂刷第二层金属防水涂料全干后（4小时以后），涂刷第三层金属防水涂料。 屋面板垂直搭接处涂刷金属防水涂料1遍，在其仍为湿润时，把适当宽度的缝织聚酯布嵌入其中，再分别涂刷两遍金属防水涂料，以至全干，即可。 2、钢结构金属屋面突出物（如拉线锚、出气孔、风机口等）：裁剪尺寸、形状合适的缝织聚酯布，并按要求裁剪好，在突出物周围涂一层金属防水涂料，把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上，再从上面用金属防水涂料充分浸润缝织聚酯布，确保不起泡、不起皱、不露白，全干后再涂一遍金属防水涂料，全干后即可。 3、钢结构金属屋面固件：用适当宽度的缝织聚酯布，防水措施按上述同样的方法处理，若有生锈、应先进行防锈处理后再进行防水施工。 4、采光板与屋面板搭接处的防水处理：由于采光板与屋面彩钢板两者属异性材料，热胀冷缩系数不一样，很容易引起变形缝而产生渗漏。同时所选用的防水材料要求对两者都有很好的相容性。上海固蓝防水公司的“ 一布三涂 ”防水系统处理方法是：所有搭接部位都应进行防水处理，选用适当宽度的缝织聚酯布，采用“ 一布三涂 ”的方法进行处理，使采光板与屋面板四周形成一个整体无缝的结构。
5、屋脊两侧及天沟处理：屋脊瓦盖板两侧同样存在漏水的隐患。
1）先对屋脊盖板两侧根据具体情况用铆钉进行加固处理；2）选用适当宽度的缝织聚酯布，并按屋脊的实际裁剪成相应的形状，然后按照以上同样的方法施工（“ 一布三涂 ”）。
6、天沟焊接缝的防水处理：用适当宽度的缝织聚酯布按上海固蓝防水公司“ 一布三涂 ”的方法进行防水处理，建议天沟焊接缝处理好后再用天沟专用防水涂料对天沟进行特殊保护处理。 上海固蓝建筑防水公司不仅生产销售固蓝防水材料系列金属屋面专用防水涂料/专用缝织聚酯布，而且提供钢结构金属屋面防水补漏加固工程还提供钢结构金属屋面除锈防腐翻新工程！钢结构金属屋面一站式服务提供商！