

D50灯管D75调光标准光源显色98参数 郎特科技

产品名称	D50灯管D75调光标准光源显色98参数 郎特科技
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	用途:对色灯管 型号:LT-T8DSD50 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

D50灯管D75调光标准光源显色98参数 郎特科技

D50灯管光源广泛应用于：纺织、印染、服装、皮革、鞋材、塑胶、电器、喷涂、电镀、涂料、油墨、颜料、化工、印刷、包装、家具、建材、摄影等颜料管理领域，适用各行各业的颜色管理领域。

一,品牌：D50灯管 Philips/飞利浦

型号：TL-D 90 Graphica

长度：60cm

色温：5000K

产地：Holland/荷兰

产品应用：

二,D50灯管led调光 标准光源显色98 郎特科技

1.D50灯管led调光光参数

CIE颜色参数

色品坐标: $x=0.3439$ $y=0.3542$ / $u'=0.02096$ $v'=0.04858$ ($duv=0.0022$)

相关色温:CCT=5053K主波长:Ad=570.2nm

色纯度:Purity=9.5%

峰值波长:Ap=631nm

半峰带宽:FWHM=257.8nm 色比:R=18.0%G=76.0%B=6.1%

显色指数:Ra=98.5

R1 =98

R2=99

R3=98

R4 =97

R5 =98

R6 =99

R7=99

R8=99R9=97

R10=99R11=96

R12=97

R13=99

R14=98R15=99

分级:OUT

白光分类:ANSI 5000K

2.D50灯管led调光电参数

光度&辐射度参数

光通量中=1850.1lm

光效:90.44lmW 辐射通量中e=56285 W

电参数

电压 V=220.0 V 电流|=0.1763A

功率P=20.02 W 功率因数PF=0.5152

频率=49.80Hz

三,品牌:欧司朗OSRAN

颜色代码

950 [CCT 5000K]

光通量(标称)

990 lm

光通量(额定)(标称)

990 lm

颜色名称

日光

色度坐标 X(标称)

348

色度坐标 Y(标称)

360

相关色温(标称)

5300 K

光效(额定)(标称)

52.8 lm/W

显色指数(标称)

95

功率 18W

四、调光led灯管D75标准光源显色98 郎特照明

1.调光led灯管D75光参数

CIE颜色参数

色品坐标: $x=0.3019$ $y=0.3105$ / $u'=0.1973$ $v'=0.4564$ ($duv=0.0018$)

相关色温:CCT=7388K主波长: $\lambda_d=481.6$ nm色纯度:Purity=12.6%

峰值波长: $\lambda_p=451$ nm

半峰带宽:FWHM=18.4nm 色比:R=15.6%G=76.6%B=7.8%

显色指数:Ra=96.0

R1=94

R2 =97

R3=97

R4=97

R5 =96

R6=95

R7 =98

R8=93R9=80

R10=95

R11=93

R12=81

R13=95R14=98

R15=92

分级:OUT

白光分类:OUT

2.调光led灯管D75电参数

光度&辐射度参数

光通量中=1910.9lm 光效:111.61lm/W 辐射通量中e=7.4541

W

电参数

电压 $V=220.0$ V 电流 $|=0.1549$ A 功率 $P=17.12$ W 功率因数 $PF=0.5022$

频率=49.99hz