

DFD-15J不锈钢电磁阀

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | DFD-15J不锈钢电磁阀 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 140.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:DFD-15J 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

DFD-15J不锈钢电磁阀

DFD-15J不锈钢电磁阀是一款水用电磁阀，属于先导式电磁阀的一种。该电磁阀主要适用于液压、空气、油雾、蒸汽等介质的控制，并可广泛应用于饮料、食品、制药、化工、纺织、印染等行业。品牌方面，DFD-15J不锈钢电磁阀由上海欣一生产，上海欣一作为国内知名的电磁阀生产企业，其产品有着优良的品质和可靠的性能，深受广大用户的信赖。型号方面，DFD-15J不锈钢电磁阀的型号为DFD-15J，该型号是针对水用电磁阀研发生产的，设计合理，结构紧凑，可靠性能。材质方面，DFD-15J不锈钢电磁阀采用了不锈钢材质，不仅容易清洗、防腐耐蚀、耐高温、耐压力，而且寿命长、维护方便，为用户提供了优质的产品保证。*后，DFD-15J不锈钢电磁阀价格为每件140元，具有性价比较高的特点。总之，DFD-15J不锈钢电磁阀是一款品质优良、性能可靠、价格实惠的水用电磁阀，可广泛应用于各行业，是用户的不错选择。

一.详细介绍：适用介质：液体、水、气体，油（20CST以下）介质温度：-5 ~

80 动作方式：先导式工作压力：常闭式：0.3~12 kgf/cm² 常开式：0.3~8 kgf/cm²阀

体材质：不锈钢（精密铸造）膜片式密封，膜片材质丁腈橡胶（NBR）线圈保护等级：塑封线圈IP65

二.订货代码：

三.特殊订货： 图示结构与DFD相同 如您需要工作压力16 kgf/cm²可在订货中提出 如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质*高温可达到130 ； 如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质*高温可达到110 .四.技术参数（常闭）

| 型号 | DFD-15J | DFD-20J | DFD-25J | DFD-32J | DFD-40J | DFD-50J | DFD-25JF | DFD-32JF | DFD-40JF | DFD-50JF |
|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 连接方式 | G1/2" | G3/4" | G1" | G1 | G1 | G2" | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 |
| 通径 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Cv值 | 3.73 | 7 | 11.1 | 14 | 24.5 | 35 | 11.1 | 14 | 24.5 | 35 |
| 长L (mm) | 80 | 87 | 108 | 130 | 145 | 177 | 142 | 158 | 172 | 204 |
| 高H (mm) | 105 | 114 | 122 | 131 | 142 | 155 | 165 | 185 | 196 | 200 |
| 介质温度 | -5 ~ 80 | | | | | | | | | |
| 工作压力(压差)(bar) | 常闭:0.3~12 常开: 0.3~8 | | | | | | | | | |
| *大耐压力(bar) | 16 | | | | | | | | | |
| 额定电压 | 220VAC/ 50HZ 25VA; 110 VAC/50HZ 26VA; DC24 12 W; DC12 14W ; 上下浮动: ± 10% ; 其他电压可已定制 | | | | | | | | | |
| 阀体材料 | 不锈钢: SUS304或SUS316 | | | | | | | | | |