

# PS-50JF不锈钢蒸汽电磁阀

产品名称	PS-50JF不锈钢蒸汽电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1060.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:PS-50JF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

PS-50JF不锈钢蒸汽电磁阀：保证稳定的工业过程PS-50JF不锈钢蒸汽电磁阀是上海欣一生产的一款高品质电磁阀，具有严谨设计和精密制作的特点。作为一种专门用于蒸汽管路系统中的电磁阀，它的稳定性和可靠性受到业界广泛认可。在各种复杂的工业场景中，PS-50JF不锈钢蒸汽电磁阀能够有力地保证工业过程的顺利实施。作为一个不锈钢电磁阀，PS-50JF的材质优异，富有强大的抗腐蚀性能，能够在高温、高压等恶劣环境下稳定工作，具有更长的使用寿命。同时，其精准、高效的控制系统，能够快速关闭或打开管路中的蒸汽流动，适应各种工业需求。这款蒸汽电磁阀的法兰设计能够更好地适应现场应用环境，减少操作难度，提高工作安全性。此外，PS-50JF不锈钢蒸汽电磁阀价格合理，成为一种经济实用的设备。总体来说，

一.详细介绍：适用介质：蒸汽、空气、液体、油介质温度：-5

~180 动作方式：先导式工作压力：常闭式：0.4~16 kgf/cm<sup>2</sup>； 常开式：0.4~10kgf/c

m<sup>2</sup>；阀体材质：不锈钢（精密铸造）活塞式密封，密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）线圈保护系数：铁壳

线圈IP54二.特殊订货： 过热水或常温介质，您可选购氟橡胶密封件（Viton），订单中注明V，其介质\* 高温可达到150 ； 如您需要工作压力25kgf/cm<sup>2</sup>可在订货中提出。

三.订货代码：

四.技术参数（常闭）：

型号 PS-15J PS-20J PS-25J PS-32J PS-40J PS-50J PS-20JF PS-25JF PS-32JF PS-40JF PS-50JF

连接方式	G 1 / 2 "	G 3 / 4 "	G1"	G1	G 1	G 2 "	法兰	法兰	法兰	法兰	法兰	法兰
Cv 值	4.5	7.6	12	22	30	48	4.5	8.6	12	22	30	48
长L mm	70	75	94		122	167	106	106	135	140	148	182
高H mm	135	144	152	111 155	166	184	164	166	190	201	210	230

介质温度

-5~180

工作压力 kgf/cm<sup>2</sup>

常闭: 0.4 ~ 16; 常开: 0.4 ~ 10

压力

(压

差)

\*大耐 kgf/cm<sup>2</sup>

20

压力

额定电压

220VAC:/50HZ 22VA; 110 VAC/50HZ 19VA; DC24 10 W; DC12 9 W;

上下浮动: ± 10% ; 其他电压可以定制

PS-50JF不锈钢蒸汽电磁阀作为上海欣一品牌产品，一如既往地贯彻了该品牌一贯的优良品质，能够为用户带来稳定、高效、持久的使用体验。