

双边丝护栏网|高速公路护栏网|铁路护栏网|泰康护栏网

产品名称	双边丝护栏网 高速公路护栏网 铁路护栏网 泰康护栏网
公司名称	安平县泰康金属制品有限公司
价格	90.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省安平县中心路南段路东
联系电话	0318-8063553 15003181210

产品详情

安平县泰康金属制品有限公司专业定制告诉公路护栏网13303180601周杨产品名称：泰康高速公路护栏网
材质：低碳钢丝 公路隔离栅编织及特点：编织焊接而成。公路隔离栅特点：防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。护栏网表面防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑，镀锌后浸塑。

使用效果：结构合理，功能优。与景观相协调，形式美。

高速公路护栏网主要用于高速公路、铁路、机场、车站、服务区、保税区、露天仓储场、港口等领域的围栏，其产品具有美化环境、坚固耐用、不易褪色、变形等优点。

网片尺寸：1700mm高×2500mm宽/1800mm高×2500mm宽 / 1800×3000 / 2000×3000 / 1500×2500等；

丝径(焊网钢丝直径)范围：?2.5mm-?6.0mm;常用规格?3.0mm,?3.2mm,?3.5mm,?3.8mm,?4.0mm；

网孔尺寸：25×75mm-150×300mm；以50×100/75×150/50×200/60×150最为常见；立柱及边框：

边框：20×30或20×40mm矩形截面焊管；0.8/1.0/1.2/1.5mm厚方管；

立柱：?48mm×1.0/1.2/1.5/2.0mm厚圆管防腐处理：经除锈、打磨、钝化、硫化等工艺后，采用镀塑处理，色彩为果绿色，镀层厚度为0.6~1.6mm，镀粉采用抗老化性能较佳的进口耐候性树脂粉料，镀层必须颜色一致，表面光滑，不允许有流挂、滴瘤或多余结块。镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。

立柱：通常可选择普通圆管，顶端盖有塑料盖或防雨帽。

安装配件：网片和立柱靠螺丝和各种特殊的金属卡子或者使用绑丝连接的。所用的螺丝均为自动防盗的规格尺寸可根据用户需求加工订做！公路隔离栅根据其样式可分：折弯隔离栅，框架隔离栅，波浪隔离栅，双圈隔离栅，双边丝隔离栅等等。

表面颜色可选：白色，绿色，墨绿色，草绿色，黑色，蓝色，黄色等

铁路护栏网又称为铁路隔离栅、铁路防护网。铁路护栏网说明：1、材质：Q235低碳冷拔钢丝；

2、浸塑丝径：4.5--5mm；3、网孔：50mm X 200mm（长方孔）；4、防腐处理：浸塑；

5、最大尺寸：2.4m X 3m。铁路护栏网产品优点：1、立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低；

2、强度高，整体稳定性好；3、彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果；4、网围界整体和谐、美观。

铁路护栏网主要市场：铁路封闭、高速公路护栏、开发区围网、场区围网。

联系手机：15003181210周杨15369856678张超 电话：0318-8063553 8060866 传真：0318-8063658 QQ:

25864623 37573459 761065067