

东莞三相480v变380v自耦变压器

产品名称	东莞三相480v变380v自耦变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	3860.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:三相480v转三相380v 频率:60HZ
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

东莞市三相480v变380v变压器 出入口欧美国家480v变380v 南美洲480v变380v 出入口三相变压器

我们公司给予机械设备配套设施三相变压器 三相变压器 三相电源变电器

三相480v变三相380v 三相380v变三相480v 三相干式变压器 三相电力变电器

变电器广泛用于多种不同的额定电压，机器设备类型没有限制。其优点是质量稳定功能损耗小，美观大方环境保护，可单设，可安装于网络机柜及设备控制箱内。其输出电压常见沟通交流440V、420V、380V，常见电压为三相交流380V、220V、110V、100V，（独特键入、电压可订制）工作频率适配于50/60Hz

容积：1KVA-3000KVA

性能参数 1、质量稳定，噪声低于40db 2、阻燃等级：B级 3、空气湿度：80% 4、工作效率高为98% 5、耐压：2500V 6、工作温度：0 — 40 7、温度：75 下列 8、使用场景：耐腐蚀汽体，无尘土。

单、三相干式变压器，主要运用于沟通交流50—60Hz，工作电压不得超过500V的各类供电系统场地、新产品的各种各样键入、电压、连接等级、抽头钩组容量分派，都可根据客户标准进行用心设计与制造。

变电器--适用范围 (DG、SG单三相干式变压器)

1、工作温度：-15 — 40

2、平均海拔：<1000m

3、空气湿度：<90%

- 4、 组装场地无严重危害变压器绝缘气体蒸气、化学沉积、尘土、污渍以及其它发生爆炸和腐蚀物质。
- 5、 凡不同时符合要求的独特适用范围，应当由经营单位与我厂共同商定。