

# 广东三相480v变380v自耦变压器

产品名称	广东三相480v变380v自耦变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:输入480v变输出380v 频率:60HZ
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

广东三相480v变380v变电器 进出口北美480v变380v 进出口三相480v变380v 进出口三相变压器

我司主要运用于沟通交流电电流转换、负载与开关电源电路安全防护，主要应用于属性负载。凡务必沟通交流电流转换的电器设备，都可以用本产品。定做的额定电流为1000V以下，频次为50Hz或者60Hz。耐温等级主要包含B级（130）、F级（155）、H级（180），可根据自己的需求订制。我们公司基本上产品都是B级电缆护套。

变压器主打产品额定电流为：

输入：三相 480V、440V、420V、400V、380V、360V 220v 200v

导出来：三相 220V、208V、200V、190V、173V、120V、110V、100V；

单相 220V、200V、127V、120V、110V、100V、36V、24V等。

必要时与众不同工作标准电压规格技术参数可以咨询订制。

三相480v变380v变压器 海外变压器480v变380v

按相数可分为：单相、三相；

按功效可分为：安全防护、自藕。

应用领域:

工作上操作温度：-15~ 50 ° C

工作上相对湿度：20~90%RH

工作环境大气压：860 hPa ~ 1060 hPa

储藏/运输工作温度：-20 ° C ~ 55 ° C

480v变380v变电器技术特征:

电压：额定电压  $\pm 10\%$

工作电压：额定电压 5% (容载)

连接方式： /Y (或其它)

频率： 95%

波形失真：无附加波形失真

功能：具有电压、工作电压、电流值等标识

保护：具有过流保护

接地线电阻： 50M

防火等级：H级

噪音： 55dB (A计权)

温升： 80K

抗电强度：直流电正弦电压3000V经过一分钟无透过及短路故障问题情况

小编凡提供技术支持价格、商品图片，若有非标准规定可以咨询陈女士