

佛山三相440v变380v自耦变压器

产品名称	佛山三相440v变380v自耦变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 输入电压:480v 440v 输出电压:380v 220v
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

佛山市三相440v变380v变压器 出入口440v变380v三相变压器 键入440v变380v变电器
墨西变电器440v变380v

440v变380v三相变压器是我厂在参考国际性同行业，融合我国基本国情的前提下研发生产制造的新一代环保型配电变压器，绕阻选用源自整列线圈电感方式；变电器开展滴漆，使变压器阻燃等级做到F级。三相变压器广泛应用于沟通交流50Hz至60Hz，工作电压660V以内的电路板上广泛运用于进口的关键设备、精密机器、机械设备电子产品、医疗器械、整流装置，照明灯具等。新产品的各种各样键入、电压高低、连接等级、调整抽头多与少及部位（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕阻容量分派、次级线圈单相绕组的配置、逆变电路的应用、是不是规定带机壳等，都可根据用户标准进行用心的设计与制造。

三相变压器应用领域：

进出口贸易机器设备、精密机器、UPS、电镀工艺、照明灯具、加温、通讯、化工厂等领域机器的操纵电力工程、开关电源的用处。

SO系列产品三相干试变压器结构类型：

SO系列产品三相干式变压器的铁芯选用优质冷扎铁氧体磁芯叠制而成，依据阻燃等级的差异，总体预浸不一样阻燃等级的三防漆，能有效降低变电器噪音，降低耐腐蚀，黄曲霉菌对变压器产生的影响。依据防水等级的差异，变电器壳体由优良厚钢板做成，在结构上既综合考虑室内通风，又可以有效地具有保护作用，变压器接线电缆线非常方便联接，设计方案充斥着个性化。可以根据客户要求组装电压电流表、指示灯、塑壳断路器等。

三相变压器480v变380v商品正常启动标准:

1,周边物质环境温度**不得低于-15 ° C**不可以高过 45 °

2,平均海拔不能超过3000

3,工作电压电流波形似于正弦波形

4,组装场地不得有严重危害变压器绝缘抗压强度气体，蒸气，化学沉淀，尘土，污渍以及其它可燃性和侵蚀性物质；组装当场不得有比较严重震动或颠簸。