

延庆县高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	延庆县高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

高效送风口 |500风量|1000风量|1500风量|

高效送风口外观：

超薄型高效送风口 安装顶板上高效送风口

吊装中高效送风口示意图 侧送风高效送风口 高效送风口

高效送风口 |500风量|1000风量|1500风量|

特点：

- 1.高效送风口外壳箱体采用宝钢优质冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理或烤漆处理，配有散流板。
- 2.高效送风口可作为终端高效过滤装置直接安装在洁净室顶棚处，结构紧凑，密封性能可靠，进风方式有侧进风和顶进风，法兰口有方形和圆形两种结构。
- 3.有时洁净室由于受到土建高度限制或必须采用紧凑型设计时，可选用一体化高效过滤器送风口。

4.可根据用户要求加装调节阀和保温层。

高效送风口 |500风量|1000风量|1500风量|

高效送风口型号及技术参数：

型号

顶端风(侧送风) 额定风量

(m³/h) 高效过滤尺寸mm

(宽×高×深) 外形尺寸mm

(宽×高×深) 吊顶开口尺寸mm 进风管尺寸mm

001 500 320×320×220 370×370×500 380×380 200×200

002 700 484×484×150 534×534×500 545×545 320×200

003 1000 484×484×220 534×534×500 545×545 320×200

004 1000 610×610×150 660×660×500 670×670 320×250

005 1200 820×600×150 870×650×500 880×660 320×250

006 1500 726×484×220 776×534×500 786×545 400×200

007 1500 630×630×220 680×680×500 690×690 320×250

008 1500 915×610×150 965×660×500 975×670 500×250

009 2000 968×484×220 1080×534×500 1030×545 500×200

0010 2000 1220×610×150 1270×660×500 1280×670 630×250

0011 2200 945×630×220 995×680×500 1005×690 500×250

0012 3000 1260×630×220 1310×680×500 1320×690 630×250