

替代易格斯 chainflex CF10 高柔性控制电缆

产品名称	替代易格斯 chainflex CF10 高柔性控制电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	3.26/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

典型应用领域：

适用于重载应用几乎完全不受油的影响，甚至是有机油室内和室外应用，防紫外线特别适用于达 400 米及以上的架空和滑行行程储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体插入、桥岸起重机、户外起重机、低温应用

标准和认证：CE

符合2014/35/EU标准

标准型无铅

符合2011/65/EU (RoHS II) 标准

抗UV

高耐油性

耐油（符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油（符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测），Class 4

电气参数：

测试电压：2000V (根据DIN EN 50395)

导体电压 [V]

500.00

相电压 [V]

300.00

电缆结构：芯线组1 芯数及截面积

外护套：低粘性的，TPE基混合物，特别耐磨损且具有高度的灵活性，适用于拖链

外护套颜色：钢青色 (类似于RAL 5011)

总屏蔽：高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%，光学覆盖率90%

外护套颜色：白色

内护套：TPE 混合物，适用于拖链

芯线结构：芯线采用两次复绞，特别的抗扭力结构

芯线绝缘：

高机械性能TPE混合物

总屏蔽线覆盖率 [%]：70.00

总屏蔽光学覆盖率 [%]：90.00