

# 管道缠绕热收缩带，热缩带厂家，热缩带用途

产品名称	管道缠绕热收缩带，热缩带厂家，热缩带用途
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

## 产品详情

### 管道缠绕热收缩带

产品介绍 认证：UL、CSA产品认证，一级阻燃标准； 环保性能符合sony与欧盟RoHS等环保标准； 八大有害元素、卤素元素通过SGS检测； 不含有机锡化合物、石棉、烟雾剂及限制其释放的物质-甲醛； 适用温度范围-55 ~125 ； 起始收缩温度70 ，\*收缩温度120 ； 2倍收缩，轴向收缩率 ?5 %； 额定电压：1KV； 具有优良的阻燃、环保、绝缘、柔软、性能稳定、收缩温度低,收缩快等优点；

### 管道缠绕热收缩带

适用范围主要应用在燃气管道、输油输气管道、给排水管道及供热管网的防腐补口，是阴极保护工程中重要的防腐材料。我厂拥有一条具有\*水平的钢质管道防腐作业线和金属结构防腐保温设备。可承担钢质管道的环氧煤沥青防腐；水泥砂浆内衬防腐；钢管内壁\*\*\*涂料防腐；单层和双层熔结环氧粉末（FBE）；双层聚乙烯（2PE）和三层聚乙烯（3PE）；双层聚丙烯（2PP）；和三层聚丙烯（3PP）外涂敷工程热收缩带是利用热缩材料进行管道防腐是一种新型的防腐密封方法。它克服了传统方式的补口防腐，密封保温存在的不足，具有以下特点：耐化学腐蚀，耐老化，耐气候，阻燃，运输方便，施工简单，密封性能好，传输热效高等特点。可广泛应用于各类金属管道补口防腐。本厂生产的热缩套管以聚乙烯为基材，经挤塑成型，通过高能辐射，具有特殊的“记忆”效应，扩张定型的成品被加热到一定温度时，可以收缩到未扩张前的尺寸，从而达到热收缩物理现象。