

樟木头440v变380v自耦变压器

产品名称	樟木头440v变380v自耦变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1688.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:100KW 频率:60HZ
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

樟木头440v变380v变压器 出入口三相变压器 国外440v变380v 樟木头出入口变压器厂家

我公司变压器是各种各样开关电源及电气设备的关键部件，三相变压器440v变380v由圆桶式绕阻和迭内置式铁心构成，铁心选用中国台湾壮钢及日本川崎摩托企业Z11-0.35mm全新升级高品质高硅铁氧体磁芯叠装，全斜接缝处。我们公司采用新型制作工艺，有进口的意大利自动绕线机和整套真空压力滴漆机器设备;绕阻选用源自整列线圈电感方式;对电力变压器开展真空浸漆，使变压器阻燃等级做到F级或H级。变压器输出和输入工作电压可按照客户满意度设计方案。有单相电、三相或多通道输入输出等几种规格型号。

相数 单相电 三相(440v变380v)

容积 100VA-2000KVA

输出电压 :3 440V

输出电压 :3 380

电压性 $\pm 1\%$

工作电压变动率 1.5%

输出波形谐波失真 无失帧（与输进波型较为）

阻燃等级 F级、H级、HC级供选择（基本为H级）

工作效能 自耦式 99% 感应（隔离式） 97%

可用工作频率 50/60Hz

连接方法 Y/ 任益组成（自耦/隔离变压器）

负载能力 容许超出1.2倍额定值工作中4钟头（可长时间满负荷）

噪音 35dB（一公尺内）

温度 60

接地电阻 150M

抗电强度 3000VAC/1min

工作寿命 20年

办公环境 环境温度：-20 ~ 45 环境湿度： 95%RH不冷凝水

办公场所 无腐蚀性物质及导电性烟尘

电气安全规范 商品合乎VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等国家行业标准

散热方式 干试风冷式

补货状况 10~100KVA规范型号均配备现货交易，全部规格型号都以规模化生产，价钱非常合理性。