

# 顺义区高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	顺义区高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

第4代环流型高效送风口，设计出全新的高效送风口，整个送风面上正反交替的同心圆孔扩散口，使气流以圆台的形式且正反转地向洁净室内送风，能量大限度的卷走室内尘埃，且气流均匀，同等前提下，更高效果的提高洁净室的洁净度；高效送风口是在改建和新建各级洁净室时，可作为终端高效过滤装置直接安置在洁净室顶棚等处，效率高、阻力低、重量轻，具有投资少，施工简便等优点；高效送风口是净化空调系统\*理想的终端过滤装置，但是市面上现在的高效送风口大多形式单一，出风不均匀，中间为圆孔，四周散流，因圆孔出风与散流间形成夹角，容易形成涡流，不利于尘埃被洁净室的气流循环带走，严重影响洁净室的洁净度，大大提高洁净室运行成本。

高效送风口是洁净室\*\*末端装置，它被广泛应用于局部要求洁净度较高生产的区域，如：实验室、生物制药、医院、LED光电、半导体、线路板、微电子、硬盘制造、食品加工、精密机械等等领域无尘净化车间的空调末端送风处。

高效送风口结构说明：

含静压箱，散流板，高效过滤器和风量调节阀。高效送风口是在改建和新建各级洁净室时，可作为终端高效过滤装置直接安置在洁净室顶棚等处，效率高、阻力低、重量轻，具有投资少，施工简便等优点；