

热值测定仪|全自动量热仪|化验发热量仪器|发热量检验仪器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 热值测定仪 全自动量热仪 化验发热量仪器 发热量检验仪器 |
| 公司名称 | 全自动量热仪鹤壁市仁和煤质分析仪器有限公司 |
| 价格 | 100.00/木箱 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 鹤壁河南鹤壁奔流街西100米 |
| 联系电话 | 86-03922666690 15039238533 |

产品详情

热值测定仪|全自动量热仪|化验发热量仪器|发热量检验仪器RHRL-4000A型 鹤壁仁和仪器 0392-2666690

15039238533 RL-4000A型全自动汉字量热仪（立式）-热量仪 全自动汉字量热仪的适用范围

该煤质分析仪用于测定煤炭的热值、石油等可燃性固体或粘稠液体物质的发热量，新研发的做发热量较低的水泥生料，煤矸石，砖坯，等功能，本企业正在申请专利。符合GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。全自动汉字量热仪的功能特点及技术参数 全自动汉字量热仪采用高级单片机系统,美国进口芯片，来控制仪器实现自动充水，自动调水温，自动定量水，自动搅拌，自动点火。只需装好氧弹，输入样品重量，仪器便自动完成全部试验过程。采用独特的冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大，热稳定性好等功能，中文菜单式操作界面，结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠，采取内外筒光电隔离抗干扰能力强。采用独特的发泡隔热技术，实验过程中不受外界温度影响。具有存储功能（存储50个数据且随时可查询并打印结果）结果精密度高（优于国标）温度测量范围：0 -65 温度测量分辨率：0.0001 发热量测试精度：优于0.2%（苯甲酸）

电源：AC220V ± 10% 50Hz 定量误差： ± 1g 热容量：约10450J/K 测试时间：15min左右

全自动汉字量热仪的标准配置 充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷。

热值测定仪|全自动量热仪|化验发热量仪器|发热量检验仪

热值测定仪|全自动量热仪|化验发热量仪器|发热量检验仪

热值测定仪|全自动量热仪|化验发热量仪器|发热量检验仪

热值测定仪|全自动量热仪|化验发热量仪器|发热量检验仪

热值测定仪|全自动量热仪|化验发热量仪器|发热量检验仪 qq: 957825034 网址：www.hbmzyq.com

www.huayanyiqi.cc www.zgxamy.com