

驱动力蓄电池4AH-12V阀控密封式12V4AH低温启动环境地埋箱配件

产品名称	驱动力蓄电池4AH-12V阀控密封式12V4AH低温启动环境地埋箱配件
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	430.00/件
规格参数	品牌:森特 化学:铅酸 电压:12V
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

驱动力蓄电池4AH-12V阀控密封式12V4AH低温启动环境地埋箱配件驱动力蓄电池4AH-12V阀控密封式12V4AH低温启动环境地埋箱配件

蓄电池质量服务承诺：

- 1.严格按合同请求供给契合设计规则，质量合格的商品
- 2.严格控制和查看出场原资料，配件的质量
- 3.确保供给的电池是技术完善，检查手法齐备，决无缺陷的商品
- 4.对电池的功能，包装，运送，技术支持，效劳等方面负全责
- 5.按合同供给有关的装置图纸和质量标准，为装置运用供给便当
- 6.检查发现电池有质量缺陷，确保何时向客户通报决不隐秘。在装置和运转中呈现毛病以确保用户正常运用为条件，先处理现成疑问，康复体系运转，再研讨剖析职责归属
- 7.客户收货时发现外观缺陷和配件缺失，我厂将担任赶快免费补齐缺失有些配件及替换缺陷电池
- 8.在确保电池质量的条件下，确保供给完善的售后效劳，技术支持和客户训练

蓄电池性能特点:

- 1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。