

朝阳区高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	朝阳区高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

我司高效送风口生产设备全部采用国际上*先进的数控冲床设备，与传统手工冲床相比，数控冲床能更加准确定位精度在 $\pm 0.01\text{mm}$ ，确保高效送风箱体内部密封性能。

高效送风口分为：一体化高效送风口、顶送风高效送风口、侧送风高效送风口，它为千级、万级、十万级净化空调系统*理想的终端过滤装置，广泛于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统，是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置，是满足净化要求的关键设备。

高效送风口是在改建和新建各级洁净室时，可作为终端高效过滤装置直接安置在洁净室顶棚等处，效率高、阻力低、重量轻，具有投资少，施工简便等优点；

高效送风口功能：

- 1、 各种洁净级别和多种维护结构的洁净室。
- 2、 风口材质：碳钢、不锈钢、铝板和塑料；
- 3、 用于非均匀洁净室的屋顶送风，
- 4、 散流板的形式多种多样，美观、平整、风格统一；

高效过滤送风口特性：

- 1、 进风方式有侧进风和顶进风，法兰口有方形和圆形两种结构。

2、具有通用性强、施工简便、投资少等优点；

3、保证气流的喷射速度,防止涡流的产生；

高效送风口构造：包含静压箱，散流板，高效过滤器和风量调节阀。高效送风口是在改建和新建各级洁净室时，可作为终端高效过滤装置直接安置在洁净室顶棚等处，效率高、阻力低、重量轻，具有投资少，施工简便等优点；