

# 广东高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	广东高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

全冷板高效送风口：可作为末端过滤装置直接安装在洁净室天花吊顶，适用于各种洁净级别和多种维护结构的洁净室，具有通用性强，施工简便，投资少等有点 全冷板高效送风口：的外壳用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑，含静压箱，高效过滤器，散流板，在改建和新建各级洁净室时，可作为终端高效过滤装置直接安置在洁净室顶棚等处，具有投资少，施工简便等优点

全冷板高效送风口：该系列特别适用于吊顶空间受限制的净化空调系统。主要优点：箱体结构简单可靠，通风性强，送风均匀，安装方便，维护简单。

构造及特点：

- 1、高效送风口包含：箱体、散流板、高效过滤器、手动调节阀四件套。
- 2、箱体材质：冷轧钢板烤漆制作；
- 3、散流板：保证气流的喷射速度,防止涡流的产生；
- 4、送风方式：分侧部进风和顶部进风，法兰口有方形和圆形两种结构；
- 5、有保温棉可提供

## 高效送风口特点：

高效送风口适用于各种级别、多种屋顶结构的非均流洁净室(1000-30万级)，采用日本\*新技术设计，具有通用性强、性能可靠、投资少、施工简便等优点，结构紧凑、高效过滤器更换方便、维护简单的特性。是洁净室终端净化设备\*\*选择。出风端配有散流板，既可以保证过滤后的洁净气流喷射速度，又可以防止涡流的产生，是非均流洁净室的理想选择。

## 高效送风口标准技术参数：