

绝缘橡胶板

产品名称	绝缘橡胶板
公司名称	石家庄焯坤贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市南二环16号
联系电话	86-031187365384 18332470384

产品详情

绝缘橡胶板

(橡胶绝缘垫、绝缘橡胶垫)

绝缘橡胶垫结构：绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。**绝缘橡胶垫工艺及成型：**绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。**绝缘橡胶垫厚度：**在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) n的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。**绝缘橡胶垫国家标准：**配电室电压10kv，选8mm厚，工频耐压实验10000v，1分钟不击穿，在工频耐压实验18000v，20秒击穿；配电室电压35kv，10-12mm厚，工频耐压实验15000v，1分钟不击穿,在工频耐压实验26000v,20秒击穿；配电室低压500v以下，选5mm厚，工频耐压实验3500v，1分钟不击穿,在工频耐压实验10000v,20秒击穿。