

甘肃兰州油改气百度经验兰州吉丰车用燃气改装有限公司

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 甘肃兰州油改气百度经验兰州吉丰车用燃气改装有限公司 |
| 公司名称 | 兰州吉丰车用燃气改装有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 兰州甘肃省兰州市城关区大砂坪佛慈大街298号 (新通力驾校院内) |
| 联系电话 | 0931-8384771 13369312500 |

产品详情

甘肃兰州油改气【百度经验】兰州吉丰车用燃气改装有限公司，服务热线：0931-8384771、13369312500
兰州吉丰车用燃气改装有限公司是国家质量监督局批准的《天然气汽车安装改造维修 级资质》企业。
公司经营范围：专为各类汽油车辆进行天然气改装、钢瓶年检拆装、安装电子标签、车用天然气配件销售、专业维修。公司拥有一批专业燃气汽车行业工作多年的技术人员，有着成熟的改装技术和丰富的实践技术经验。针对各类车型进行单点及多点顺序喷射式的改装。改装竣工后配有系统的试验检测设备。本公司以质量求生存，以信誉求发展。专业的改装、维修队伍，优质的售后服务，合理的价格。天然气汽车的特点CNG汽车是指以压缩天然气替代常规汽油或柴油作为汽车燃料的汽车。目前，国内外有天然气管网条件的地区均以发展CNG汽车为主。CNG汽车是指主要由甲烷构成的天然气在25Mpa左右的压力下储存在车内类似于油箱的气瓶内，用作汽车燃料。主要工艺过程在CNG汽车站将0.3~0.8Mpa低压天然气，经过天然气压缩机升压到25Mpa，由顺序控制盘控制，按高、中、低压顺序储存到储气钢瓶组，再由CNG加气机向汽车钢瓶加注。而汽车钢瓶高压气再经过减压装置减压后经燃气混合气向发动机供气。与汽油相比，压缩天然气本身就是相对安全的燃料。1、天然气爆炸下限为5%，比汽油(爆炸下限为1%)高，甲烷燃点为645，比汽油燃点高218，相比不易点燃。甲烷密度低，相对密度为0.55左右，泄漏的气体很快会在空气中散发，且爆炸极限范围窄，在自然环境中难以形成遇火爆燃的条件，一旦压缩天然气从储罐或管路中泄漏，泄漏点周围会立即形成低温区，使天然气燃烧困难。2、天然气汽车的钢瓶系高压容器，其材质及制造、检验试验在各国均有严格的规程控制，在我国有《汽车用压缩天然气钢瓶标准》(GB 17258—1998)，其试验压力高于工作压力4倍，并安装有防爆设施，不会因汽车碰撞或翻覆造成失火或爆炸，而汽油汽车的油箱系非压力容器，着火后容易爆炸。甘肃兰州油改气【百度经验】兰州吉丰车用燃气改装有限公司，地址：甘肃省兰州市城关区大砂坪佛慈大街298号