

50w大功率LED泛光灯

产品名称	50w大功率LED泛光灯
公司名称	深圳市伟翔光电有限公司
价格	8.00/w
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道田园路世峰工业园一栋五楼东北边
联系电话	86-075533867736 13928448569

产品详情

50w泛光灯基本参数：产品名称：50w [LED泛光灯](#) 外壳材质：铝合金材料、高纯度铝质反射器
灯具光源：进口高亮度LED光源 光通量：4000-4500LM 色温：暖白/正白/冷白 工作电压：AC85V ~ 265V
额定功率：50W 防护等级：IP65 工作环境温度：-40 ~50 工作寿命：50000 H

[LED泛光灯](#)产品特点：1、采用自主知识产权封装的大功率LED集成光源，运用独特的多颗芯片集成式单模组光源设计，选用进口高亮度半导体晶片，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影等特点；2、独特的散热体设计，与电器盒完美结合,有效将热量传导扩散，从而降低灯体内的温度，有效保证了光源和电源的寿命；
3、散热体表面进行阳极氧化防腐处理，结构紧凑美观，达到IP65标准，防腐、防水、防尘性能好；
4、节能效果明显，采用大功率LED光源配备进口高效率电源，与钠灯相比可节能80%以上；
5、绿色环保无污染，不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染；6、显色性好，对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选，能满足不同环境的需求，消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪，使视觉倍感舒适，提高了工人的工作效率；7、采用恒流恒压控制，适用于全球宽压（AC85V-265V），工作于直流下避免了频闪给眼部带来的刺激、疲劳；
8、装饰效果极佳，采用特殊的表面处理工艺，外观可颜色选择，安装简单，拆卸方便。

应用范围/适用场所：适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆、工地、矿区及其他需要照明的场所。

维护维修说明：1、维护维修前请确定已经断电

2、定期对工矿灯保护罩进行清洁，以保持灯具良好的透光性。

3、定期对工矿灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，保持良好的散热性能。

4、注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布。 5、更换电源时，可直接用螺丝刀打开后盖后，取出电源，AC电源三芯线接线按照棕色对应电源上的“L”，蓝色对应电源上的“N”，黄绿色或者黄色对应

“G”，DC电源线的红线或者白线对应电源的正极，黑线对应电源的负极，注意正负极不要接反。

