

# 北京冷水机组北京螺杆机组

产品名称	北京冷水机组北京螺杆机组
公司名称	北京市克莱亚特空调科技有限公司
价格	5.00/普通
规格参数	
公司地址	北京市海淀区金庄1号院1号楼北新大厦4层419
联系电话	010-51507853

## 产品详情

北京冷水机组/北京螺杆机组 选件优良。机组的关键部件大到压缩机，小到开关按钮，均采用国际知名品牌，保证机组运行高效可靠。

- 设计严谨。严格遵循国家标准设计，充分考虑国内世纪运行条件进行合理的系统匹配。每一部件均经过反复核算，确保系统安全可靠，尽力减少各制冷部件能量损失，提高机组效率。
- 安装简单。机组已在厂内完成系统管路组装和电气控制电路的安装调试，因此用户只需在现场进行外接电源和冷却水、冷冻水系统的安装，即可开始投入运行。
- 操作简单。由可编程序控制器为核心构成的控制系统性能优良、工作可靠。自动模式时，机组能自动开机、停机、能量调节和安全监测，自动化程度高，保证在无人操作的情况下，正常安全运行。手动模式下，通过操作面板，实现机组的可控可调，为专用人员的现场调试检修提供方便。机组配有触摸屏，方便人机对话和运行状况实时监控。根据用户要求可在控制器上配置RS-485通讯接口，实现机组的远程控制和集中实时监控，使机组适合为智能大厦服务。
- 性能卓越。高效的压缩机、换热器和优良的配件以及合理的匹配设计，保证机组高效节能运行。程序控制器自动均衡各台压缩机的运行时间，使各台压缩机磨损相近，延长机组使用寿命。用户可根据需要设定冷冻水出水温度，控制器根据冷冻水出水温度自动控制压缩机的卸载和启停数目，调节能量输出，满足不同负荷要求，保证机组的合理效率，节能省电，具有良好的经济效益。
- 安全可靠。机组配备先进的微电脑处理模块，运行时逐台卸载启动，降低启动电流，避免对电网的冲击，增强了电网的安全性。同时机组具有完备的多项自动保护装置。进口螺杆压缩机应用先进的INT69VSY-11保护模块，自动完成压缩机电机的超欠压、缺相、逆向、过载、绕阻过热以及压缩机排气温度过高等保护。随即配有水流量开关，保证当冷冻水或冷却水流量不足时，机组停机保护。另设有系统高低压保护开关和蒸发器防冻保护程序，大大增强了机组在低温区的运行可靠性。
- 结构紧凑。机组采用高效传热管，保证换热效率良好，并且采用高效的半封闭螺杆压缩机，因而机组结构紧凑、体积小、重量轻、安装位置效等特点。半封闭螺杆压缩机对湿工况不敏感，扩大了机组运行范围。半封闭螺杆压缩机运动部件少、低磨损、连续压缩、压力波动小，使机组具有噪音低、震动小的特点，运行平衡，维持间隔期长，长期安全可靠运行，使用寿命长。供冷量(kW):127.6~4178 · 名义输入功率(kW):25.5~822 · 制冷剂: R22/R134a · 运行电流:80~2004 · 机组外形尺寸:----- · 冷量调节范围: 25%、50%、75%、100%或16.7%递增;无级调节 · 机组重量(kg):1250~14200

注：其他不在此冷热量范围的机组，可进行非标设计。