

装饰板生活污水处理设备厂家

产品名称	装饰板生活污水处理设备厂家
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	13100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

装饰板生活污水处理设备厂家

一、装饰板生活污水处理设备厂家---处理方法

污水的处理方法可以分为：二氧化Ⅳ法、1CASS生化法、MBR膜生物反应器法1.二氧化Ⅳ法 二氧化Ⅳ是一种、广谱、安全、*、多功能、持续时间长、贮存与使用方便的剂，世界卫生组织(WHO)将其列为安全的剂(A1)级，美国环境保护署(EPA)和美国食品物管理局(FDA)批准它可以用于、食品加工等部门。2.ICA SS生化法CASS池通过技术革新、优化设计使其容积变小，效果*好。此法连续进水、但不曝气，**物浓度很高，呈缺氧和厌氧状态，抑制了好气菌的生长，控制污泥不发生膨胀。主反应区又分成缺氧和好氧两部分，周期进行曝气、沉淀和撇水。3.MBR膜生物反应器法膜生物反应器法是ICASS和二氧化Ⅳ法的结合，通过物化和生化相结合的方式对污水进行处理，是目前使用zui为广泛一种工艺。

二、装饰板生活污水处理设备厂家---设备安装、调试、维护

安装：

- 1、用户提供安装方式：地理或地上，同时按本公司设备平面布置图及设备基础图提供设备基础（混凝土基础），要求基础平均承压为5000Kg/m²以上。
- 2、基础**水平，相对标高准确，土方施工时，宽度**距离基础边线500 m m以上，便于设备管道安装。

- 3、使用吊车将设备就位时，**弄清各单体的方向和位置，以便正确方便联结管道。
- 4、联接完管道后先用清水试压，确认管道连接不漏水，同时调整沉淀池出水堰板的水平度及出水高度。检查各电机设备的正反转。
- 5、检查整体设备。确认安装正确后回填土方，准备调试。

调试：

- 1、调试污水泵将额定流量的污水提升至设备，开动曝气系统（调试初期可适当增加曝气量）每天通过检查口检查接触氧化池内生物生长情况，有条件的用户可用显微镜观察池内生物种类及大致数量，待填料上附着褐色或黄色生物膜时即可认为生物培养已成功，可以进入正常运行。
- 2、若原水为工厂**污水时，可以先用生活污水或人工投入部分生物营养物来培养生物膜再逐渐加入工业**污水对生物进行驯化接种。
- 3、平均气温在20℃时，生活污水生物膜培养时间一般需1 - 2周，工业**污水生物膜培养及驯化时间一般需3 - 4周。

维护：

- 1、格栅井应定期进行清污，一般每天清理一次，防止格栅污堵。
- 2、运行过程中每小时进行一次巡回检查，发现异常及时处理。
- 3、正常运行时，应保持污水流量在20m³/h左右，此时初沉池溢流槽液位应在锯齿的中间位置。
- 4、非异常情况下，不要采用“手动”运行方式，应尽量采用“自动”运行方式。
- 5、停运后的生活污水处理系统，要定期投运风机，防止生物膜死亡。
- 6、为了使设备*好地使用并保出水水质稳定，**对设备进行必要的维护保养，泵、风机等需定期加注或更换机油，一般情况下，风机运行10000 - 12000小时需保养一次，潜水泵运行8000 - 10000小时保养一次。
- 7、本设备大修周期一般为10年。