

grp一体化预制泵站

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | grp一体化预制泵站 |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司 |
| 价格 | 13100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577 |

产品详情

grp一体化预制泵站

一、grp一体化预制泵站---应用场所

一体化泵站主要使用在*工业地下室排水，地铁排水，生活区，工厂等低于地面的一种污水处理装置，以为这些场所的污水长期滞留在一个地方，很容易引起环境的污染，严重的影响人们的正常生活。利用好这套装置，可以大大改善这种污水困扰的问题，缓解各种环境的压力，提高整体的生活水品。一体化泵站的特点非常多，它的结构很小，所以占用的面积不大，还可以进行隐蔽安装，不影响周围环境的美观，安装也比较容易，该装置的抗腐蚀能力也很强，在应用过程中可以有效的提高使用寿命，基本上不用进行日常的维护，故障率很低。

经过一两年的应用后发现，混凝土泵站还有很多弊端，现如今我们常用的，玻璃钢一体化预制泵站已经取代了混凝土泵站，一体化泵站还实现了智能一体化。

二、grp一体化预制泵站---优点

玻璃钢一体化预制泵站，结合生产工程师和心血和技术问世了，结合互联网大智慧实现了远程实时监控等功能，解放了人工劳动力，设备出现故障就会远程发送短信到运行人手机，以尽快的时间进行通知，防患于设备出现紧急故障，这是混凝土泵站没有的功能。不仅在产品的性能上实现了优化，在选材上也做了调整，比如说玻璃钢和304不锈钢筒体，粉碎格栅的选材，等等都是在设计研究中发现的。新型玻璃钢泵站与产痛泵站相比，土建工程量少、制造安装、投资少、安装方便、集成一体化质量**等等都是值得一提的优势。

1、耐腐蚀树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能，使在不同酸碱、盐、**溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。2、阻燃**的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。3、轻质高强无碱玻璃纤维纱与树脂的**结合，赋予产品*特的轻质高强的特性，产品的比重是钢材的1/4，适用于腐蚀环境下各种承载结构。4、耐老化产品由**的基体树脂加**添加剂，使产品具有持久的**性能，可保持长久的光泽及持续的高强度，使用寿命在20年以上。5、可设计性除玻璃钢灵活的设计性能外，产品的颜色可以根据客户的要求进行定制，外形尺寸也可切割拼接成客户所需的尺寸。6、安全防滑高弹性模量及不同的表面效果使格栅具有防滑性能，轻微弹性减少工作人员的疲劳感，双平面，月牙面，砂面，菱形封面，不同的表面提供不同使用场合的防滑性能。7、电性能玻璃纤维及**树脂赋予产品优越的电性能，产品穿击强度可达10kv/mm，金属工具抗击时无电火花；产品无磁性，可在抗电磁抗爆环境中安全使用。泵站在运行时，当液位上升到设定启动水泵位，水泵自启，随着水泵的运行，液位开始下降，当液位下降到体质水位时，水泵停止运行，当水泵出现故障时备用水泵自动投入运行。