

水泥胶砂抗折试验机规格水泥胶砂抗折试验机说明

产品名称	水泥胶砂抗折试验机规格水泥胶砂抗折试验机说明
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

产品详情

供应水泥胶砂抗折试验机规格/水泥胶砂抗折试验机说明----- 用作水泥或其它非金属脆性材料试块的抗折强度测定。产品符合GB/T17671、GB3350、BS4550、ISO679标准要求。主要技术参数: 1、电源 AC220V/50Hz(±10%) 2、最大试验力 6000N 3、加荷速度 50N/s ± 5N/s 4、示值精度 ±1% 5、打印机尺寸 57mm × 103mm 6、工作环境 温度 0 ~ 40 7、相对湿度 < 80% 8、外形尺寸 500mm × 365mm × 690mm 2、 9、净重85KG 主要结构

水泥胶砂抗折试验机它由步进电机带动传动带轮和丝杆推动下压力板上升，推压抗折夹具折断试块。使用方法 水泥胶砂抗折试验机平放在工作台上，调节底脚使设备保持水平。接通电源。水泥胶砂抗折试验机采用电脑自控技术，一般用户无须对仪器进行矫正，特别不能按“标定”键进入标定状态，否则仪器将不能正常工作。进行操作时可按下述步骤进行。1、试验的准备：仪器通电预热一段时间后，先按“清零”键，使仪器进入正常工作状态后，进入系统设置中，查看设置选项是否有所改变，如有改变，则按照修改的方法改变，如不改变则退出。按“清零”键清除零点。2、加载试验；开始加载前，装入试样，开始加载，仪器内部检测到力值后，开始显示力值，试件压裂后，仪器自动记录该次试验的峰值。按“试验”键可进行该组试样中的另一试件进行试验，直至该组试样中的全部试件试验完，然后可进行第三步操作。3、打印数据：当该组试样中的全部试件试验完毕后，按“打印”键，开始打印该组试样的试样数据。如不需打印，只需不按“打印”键。

4、一组试验完毕后，仪器自动进入下一组号，可以开始下一组试样的试验，重复二、三、四条之操作。天津天辰伟业科技有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有混凝土、水泥、土工、沥青、CA砂浆、门窗检测、压力试验机、环境监测我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，安装调试和指导用户使用。

公司网址:<http://www.tcwyq.com> 联系人：高飞 电话：022-27527630 手机13176352277 15832719238

QQ：961527781