

美国阿克苏旭瑞达磷酸酯抗燃液 EHC PLUS

产品名称	美国阿克苏旭瑞达磷酸酯抗燃液 EHC PLUS
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

美国阿克苏旭瑞达磷酸酯抗燃液 EHC PLUS

旭瑞达抗燃油产品

美国旭瑞达化学抗燃油具有良好的润滑性，粘度指数高，闪火点高，寿命长等优点。用于电力、炼铁、铸造、连铸、热轧、煤矿、大型化工厂等接近热源、有火灾危险的汽轮设备及其它液压系统中。

类型	型号	粘度等级ISO	
水-乙二醇抗燃油HFC	ORNCULTRA SAFE 620	46	水-乙二醇、军事、压采等设备的
合成酯抗燃油HFDR	HYDRAULICLIQUID直接与高温接触的液压系统，燃点高达0摄氏度。 HYDRAULICLIQUID用于火电、核电、水力发电等大容量高压汽轮机发电机组。燃点高达摄氏度。		
SUPRESTA EHC PLUS			
SUPRESTA EHC-S			
SUPRESTA EHC-N			
旭瑞达调试冲洗油	SUPRESTA 220	220	
铝铸造高温脱模油	TURBOFLUIDLB2000	2000	用于铸铝、高温成型用

典型数据:

类型	参数	测量
外观	透明	DL/
颜色	淡黄	DL/
比重(20), g/mL	1.14	GB/
运动粘度(40), mm ² /s	44	GB/
倾点,	-25	GB/
酸值, mgKOH/g	0.04	GB/
水分, ppm	300	GB/
氯含量, mg/Kg	11	DL/
颗粒污染度, SAE AS4059F等级	5	DL/
电阻率(20), Ω·cm	1 × 10 ¹⁰	DL/
泡沫特性程序 , mL/mL	10/0	GB/T
泡沫特性程序 , mL/mL	0/0	
泡沫特性程序 , mL/mL	10/0	
空气释放值(50), min	< 3	SH/
闪点	> 240	GB/
自燃点	> 530	DL/