

4KW/5.5KW西林变频器SD200-4T-4.0G/5.5P重庆变频器代理批发

产品名称	4KW/5.5KW西林变频器SD200-4T-4.0G/5.5P重庆变频器代理批发
公司名称	重庆亿辰星电气有限公司
价格	1288.00/台
规格参数	品牌:西林电气 型号:SD200-4T-4.0G/5.5P 功率:4KW/5.5KW
公司地址	渝北区金童路81号
联系电话	139-71230930 13648393605

产品详情

深圳西林变频器代理，SINOVO西林变频器代理，4KW/5.5KW西林变频器SD200-4T-4.0G/5.5P重庆变频器代理批发,重庆亿辰星电气有限公司优势产品：希望森兰变频器，深圳西林变频器，深圳易驱变频器，源信变频器，西安西驰软启动器，西安西普软启动器，浙江天正软启动器，西安西为软启动器，重庆变频器维修公司，重庆自动化变频器批发；

SD200西林变频器功能参数

功率范围：0.7KW ~ 400KW；

多种控制方式：矢量化V/F控制、无传感器矢量控制(SVC)、有传感器矢量控制(FVC)；

业界先进的矢量控制算法：优化后的V/F控制、无传感器矢量控制具有更好的低速稳定性，更强的低频转矩输出，更好的动态响应；

启动转矩：G型：0.5Hz/150(SVC) 0.5Hz/180%(FVC)

P型：0.5Hz/110%；

调速范围：1:100 (SVC) 1:1000(FVC)；

稳速精度：±0.5% (SVC) ±0.02%；

过载能力：G型150%额定电流60S

P型110%额定电流60S；

转矩控制：开环矢量转矩控制 闭环矢量转矩控制；

V/F曲线：直线型、多点型、幂曲线型 VF分离；

内置PID：可方便的实现过程控制系统的PID控制；

具备转速跟踪启动功能：对高转速下的电机的速度识别，实现平滑无冲击的启动；

简易PLC、多段速：通过内置PLC或控制端子实现多达16段速度；

自动电压调整（AVR）：对运行期间当电网电压变化时，能自动保持电压输出恒定；

过压、过流失速控制：变频器运行期间对输出电流及母线电压自动限制，防止频繁过流、过压跳闸；

多种命令源：操作面板给定、控制端子给定、串行通信给定，何以灵活的控制变频器的启停；

频率源及辅助频率源：数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、串行通信给定。辅助频率源可以实现频率的合成、微调；

输入输出端子：均可以自由编程，可以实现多种控制逻辑控制；

多编码器支持:支持差分、开路集电极观点编码器，旋转变压器等速度传感器；

多电机切换：变频器可内置两组独立电机参数，在矢量控制模式下也可以实现两电机切换；

提供多种故障保护功能：过压保护、欠压保护、过流保护、过载保护、过热保护、电机过载保护、缺相保护等。

西林变频器SD200系列产品型号可替代EH640A SD100系列：

SD200-2S-0.4G

SD200-2S-0.7G

SD200-2S-1.5G

SD200-2S-2.2G

SD200-4T-0.7G/1.5P

SD200-4T-1.5G/2.2P

SD200-4T-2.2G/3.7P

SD200-4T-3.7G/5.5P

SD200-4T-5.5G/7.5P

SD200-4T-7.5G/11P

SD200-4T-11G/15P

SD200-4T-15G/18.5P

SD200-4T-18.5G/22P

SD200-4T-22G/30P

SD200-4T-30G/37P

SD200-4T-45G/55P

SD200-4T-55G/75P

SD200-4T-75G/90P

SD200-4T-90G/110P

SD200-4T-110G/132P

SD200-4T-132G/160P

SD200-4T-160G/185P

SD200-4T-185G/200P

SD200-4T-200G/220P

SD200-4T-220G/250P

SD200-4T-250G/280P

SD200-4T-280G/315P

SD200-4T-315G/350P

SD200-4T-350G/400P

SD200-4T-400G/450P

重庆变频器公司，维修，西林电气，45KW变频器，4KW变频器，矢量控制，380V通用型，国产变频器厂家；