

# 塑胶跑道场地建设厂家-昌冠体育

产品名称	塑胶跑道场地建设厂家-昌冠体育
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

## 产品详情

塑胶跑道施工的具体要求

塑胶跑道施工的详细规定：

- 1、塑胶跑道施工的接缝处：接缝整平美观大方。压边工作人员随时随地查验薄厚、平面度
- 2、塑胶跑道施工的调料：严格遵守公司技术部下发的技术秘方，配制准确
- 3、塑胶跑道施工的铺筑：摊铺前要查验好路基是不是整平，并做对应措施，按施工顺序用心铺装，确保薄厚。
- 4、塑胶跑道施工的压边：接边位置由特定专业技术人员压边。在接硬边时，应依据倾斜度调节，在接硬软边时，解决硬边清除打磨抛光，以确保粘合的坚固性。
- 5、塑胶跑道施工的底层表层处理
  - a、水份的清除：混泥土含水量应低于5%，不然应清除水份后才可开展喷涂。塑胶跑道施工详细介绍清除水份的方式 有下列几类：自然通风：加强气体循环系统，加快气体流动性，带去水份，推动混泥土中水份进一步蒸发。

加温：提升水泥混凝土和其周边气体的环境温度，加速水泥混凝土中水迁移到表面的速度，使其快速挥发。塑胶跑道施工宜选用强制性气体加温和辐射源加温。

- b、针对PH值超过8的反碱路面，用酸洗钝化法解决：酸洗钝化法（适用油渍较多的路面）：用质量浓度

为10~15%的硫酸清理水泥混凝土表层，待反映彻底后，再用自来水清洗，并相互配合刷子清洗，塑胶跑道施工详细介绍此方法可消除沙浆层并获得偏细的表面粗糙度。

c、针对平面度较弱或路基表层太过光洁大规模场所选用设备方式：

用喷沙或电磨机消除表层突出物，松脱颗粒物，毁坏皮肤毛孔，提升粘附总面积，以吸尘器吸去细砂、残渣、尘土。塑胶跑道施工详细介绍针对有较多凹痕、孔洞路面，运用塑料与细封口胶配备成胶浆或腻子粉抹平修复。