

安平县普恒金属热镀锌钢格栅板钢格板插接型钢格板对插型，为客户定制、加工、切割、配送一体化服务

产品名称	安平县普恒金属热镀锌钢格栅板钢格板插接型钢格板对插型，为客户定制、加工、切割、配送一体化服务
公司名称	安平县普恒金属制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	普恒金属:专业生产厂家 不锈钢/碳钢:支持定制 河北:衡水
公司地址	衡水市安平县高新技术产业开发区纬二路15号
联系电话	13613180333 13613180333

产品详情

插接钢格板（插接钢格栅板）简介：

插接钢格板又称压锁钢格板，是一种承载能力较大的钢格板产品。它由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽（孔）、插接压锁、焊接、精整等工序制造而成。由于其结构为垂直两个方向对插构成，插接钢格板能提供更好的侧向（钢格板宽度方向）承载能力，并且能有效防止大规格的承载扁钢产生倾斜失稳的问题。

插接钢格板（插接钢格栅板）表面处理：

插接钢格板的表面处理：热镀锌（热浸锌）、冷镀锌（电镀锌）、喷漆、浸塑、防锈漆和无涂层。

插接钢格板（插接钢格栅板）分类：

按插入方式不同及插入角度不同，可分为普通型插接钢格板、整体型插接钢格板、遮阳帘式插接钢格板等。

- 1、普通型插接钢格板：是指充当横杆的扁钢比承重扁钢的型号小。这样既具有插接钢格板的特点还能节约成本。
- 2、整体型插接钢格板：其承载扁钢和横杆扁钢具有相同高度，切槽深度为承载扁钢的1/2。
- 3、遮阳型插接钢格板：其承载扁钢开30度或45度斜槽，横杆扁钢开槽压锁成型。

一般来说，生产插接钢格板的大加工高度为100mm，钢格板长度通常小于2000mm。

插接钢格板（插接钢格栅板）特点：

- 1、扁钢间距，插入扁钢间距规格多样，可以满足不同用户的需求；
- 2、扁钢间采用压锁结构，表面网面平整，设计美观，免维护，没有正反面和扁钢承载方向之分、承载力更强；
- 3、具更高的承载能力，如需要过重型车辆的码头、矿区的沟盖板；
- 4、防腐蚀、抗冲击、免维护、使用寿命长。