

替代chainflex CF113.D 高柔性测量系统电缆

产品名称	替代chainflex CF113.D 高柔性测量系统电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	3.26/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

电气参数:

测试电压

500V

UL测试电压 [V]

300.00

测试电压 [V]

500.00

导体电压 [V]

50.00

标准和认证

CE

应用：

1. 典型应用领域：
2. 用于极高负载的应用

3. 几乎完全耐油

4. 室内应用及不受阳光直射的室外应用

5. 架空应用和行程距离小于100米的滑行应用

6. 储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体插入、室内起重机、低温应用

动态信息:

使用温度范围

-40 ° C 至 +80 ° C (按照标准 EN 60811-504)

电缆结构:

导体

高抗弯强度的镀锡铜多股线 (符合DIN EN60228)

芯线组1 芯数及截面积

3x(2x0.14)C

芯线组2 芯数及截面积

(4x0.14)

芯线组3 芯数及截面积

(2x0.5)

内护套

TPE 混合物, 适用于拖链

外护套

低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物, 适用于拖链 (符合DIN EN 50363-10-2) 的要求

外护套颜色

黄绿色(类似于RAL 6018)

芯线结构

根据测量系统规范

单元护套

TPE 混合物包裹带屏蔽的对线，适用于拖链

单元屏蔽

高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%，光学覆盖率90%

总屏蔽

高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%，光学覆盖率90%

外护套颜色

黑色

屏蔽

是

总屏蔽

是

芯线绝缘

高机械性能TPE混合物

单元屏蔽线覆盖率 [%]

70.00

总屏蔽线覆盖率 [%]

70.00

单元屏蔽光学覆盖率 [%]

90.00