

# 济南静电测试仪，表面电阻测试仪，静电检测仪

产品名称	济南静电测试仪，表面电阻测试仪，静电检测仪
公司名称	无锡莱格除静电科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	昆山市新镇横泾路468号
联系电话	0512-87887126 15950153991

## 产品详情

### SIMCO FMX-003 静电测试仪

FMX-003是一非接触式手提静电场测试仪，内置微控处理器，测量精确，但体积轻巧和使用简便。

特点：FMX-003可测范围在  $\pm 20$  KV，置有2 LED灯确保测量距离在标准25mm处。外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。并可附有离子平衡测量板，测量离子产生器的残余电压，可测范围  $\pm 200$ V。规格：输入电压：9V，6F22 manganese battery  
静电场可测： $\pm (0.00-20.0 \text{ kv})$  (自动显示调整) 标准测距：25mm  $\pm 1$ mm

离子平衡可测： $\pm (0 - 200\text{V})$  测量距离根据ESD - STM3.1-2000 Ionization 标准 反应时间：1秒

LCD显示更新：每秒5次 精确度： $\pm 10\%$  工作温湿度：10 - 40 deg C / RH; 0-60 % R 图形显示

：正：红色 / 负：蓝色 数据显示：静电场 (1)： $\pm X.XX (0.00 \text{ KV} - 1.49 \text{ KV})$  静电场 (2)： $\pm XX.X (1.0 \text{ KV} - 20.0 \text{ KV})$  离子平衡： $\pm XXX (0-200\text{V})$  声响报警：开机 / 闲置自动关机 / 超出可测范围

显示报警：“ERR” 测量仪内的感应器损坏 自动关机：闲置约5分钟

测量模式切换：静电场：单按Power掣，有一beep声 离子平衡测量板：0.07 kg. 重量/体积：0.13kg /11.5 cm  $\times$  6.5cm  $\times$  2.5 cm (连电池) 离子平衡测量板：0.07 kg 封装：Conductive Resin (ABS).