

泰州市建筑用卵石颗粒级配测试、碱集料反映检验

产品名称	泰州市建筑用卵石颗粒级配测试、碱集料反映检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	建筑用卵石颗:碱集料反映检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

骨架空隙结构：粗骨料所占比例大，细骨料很少甚至没有。粗骨料可互相嵌锁形成骨架，嵌挤能力强；但细骨料过少不易填充粗骨料之间形成的较大的空隙。该结构内摩擦角 较高，但黏聚力c也较低。沥青碎石混合料(AM)和OGFC排水沥青混合料是这种结构的典型代表。

沥青碎石是工地建设是常用的的建筑材料，是由沥青混合一些比较小的石头做成的材料。主要是用于铺设路面结构层。是市政工程工程路面和次路面的面层材料。

建筑碎石/卵石常规检测项目：表观密度、堆积密度和紧密密度、紧密孔隙率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值、岩石抗压强度、含水率、吸水率。

检测标准：《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

检测项目	检测项目/参数	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围
类别	序号	项目名称	
碎石、卵石		《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2001《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ 52-2006公路工程集料试验规程 JTGE42-2005	
	(1)	颗粒级配 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.3	
	(2)	含泥量 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.4	
	(3)	泥块含量 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.5	
	(4)	针片状含量 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.6	
	(5)	有机质含量 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.7	
	(6)	坚固性 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.9	
	(7)	岩石抗压强度 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.10	
	(8)	压碎指标 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.11	
	(9)	表观密度 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.12	
	(10)	松散堆积密度、紧 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.3	

密堆积密度空隙率

- (11) 硫化物与盐含量 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.4
- (12) 碱集料反映 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.5
- (13) 含水率 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.6
- (14) 吸水率 《建筑用卵石、碎石》 GB/T.