

NJY0613-D塑料容器内加压密封性测试仪操作介绍

产品名称	NJY0613-D塑料容器内加压密封性测试仪操作介绍
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海远梓科技 型号:NJY0613-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

该产品被广泛应用于塑料容器生产和检测过程中，能够帮助厂家有效地质量控制和检测产品，确保产品的稳定性和准确性，从而提高注射器在生产和使用过程中的安全性和可靠性。

此设备是由上海远梓科技研发销售，这是一个专注于医疗设备研发的公司，拥有丰富的研发经验和完善的技术支持体系，产品的性能和质量得到了广泛认可。

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：触控屏进行选择，并可由机载打印机打印出测试结果。依据医疗器械密封性测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械密封性的专用设备。

执行标准：完全符合GB14232、YY0613-2007标准中的有关条款。

测试项目：用于测试各种血袋、输液袋等采用袋内加压的方法，测试塑料袋的密封性能，可做温度适应性、穿刺器插入点不渗透性、注药点密封性试验。

采集方式：采用绝压压力变送器，配合二次仪表而设计制造

内加压范围：0~50kpa 误差不大于±1%

分辨率：0.01kpa

测试持续时间：5s ~ 999s，误差不大于 $\pm 1s$

打印方式：每次可打印8次、10次测试数据或13次测试数据及平均值和偏差值。

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：15kg 外形尺寸：400 × 290 × 275 (mm)

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护