

防爆电话机EAC防爆认证要求

产品名称	防爆电话机EAC防爆认证要求
公司名称	浙江荣仪达信息技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市拱墅区
联系电话	18072945774 18072945774

产品详情

防爆电话机本来是专为煤矿等易燃易爆场所而研制的，一般用于厂矿的H—2级场所。防爆电话机的生产必须符合“一机部、煤炭部、石化部：安全火花型防爆电气设备制造检验暂行规定”，符合H—2级防爆要求。

防爆电话机采用了保护性的组件、安全栅，保证了安全火花性能的可靠性。它的振铃线圈、感应线圈等部件用环氧树脂密封，所以防爆电话机用在氧舱内是安全可靠的，属于本质安全型设备。

防爆电话机的防爆外壳采用铝合金铸造成型，表面静电喷塑，具有较好的抗冲击强度及防护性能。防爆电话机的按键盘采用不锈钢按键盘，手柄采用室外公用电话手柄，手柄绳采用室外公用电话金属护套电缆绳，电路元器件按室外标准采购和生产，电路经过严格的防爆处理和防护处理。防爆电话机可用抗噪声手柄（又称防爆抗噪声电话机），使话机在高噪声环境中通话更加清晰。

常见防爆电话机主要技术指标：

- 1.环境温度：- 45 ~ +60
- 2.相对湿度： 95%
- 3.大气压力：80 ~ 110 kPa
- 4.环境噪声： 60dB
- 5.防爆标志：Exdib BT6
- 6.防护等级：IP67
- 7.工作频率：300 ~ 3400 Hz

8.振铃声级： 70 dB

防爆电话机出口都需要办理当地国家的安全认证，出口到俄罗斯要做海关联盟EAC证书。符合TPTC 012认证。具体欢迎咨询荣仪达认证！