

风帆蓄电池GFM-3000 2V3000AH通信基站 机房储能 光伏发电

产品名称	风帆蓄电池GFM-3000 2V3000AH通信基站 机房储能 光伏发电
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:GFM-3000 产地:河北
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

风帆蓄电池GFM-3000/2V3000AH系列简介风帆冲浪股份有限公司从20世纪90年代中期开始开发VRLA电池产品,已经推出了美国JBI和日本***的技术软件,目前的产品范围涵盖6V,12V和2V全系列产品。生产规模逐年扩大。目前位于保定工业电池分公司郊区的占地面积200亩,年产VRLA电池产能达4亿KVAh(约200亿Ah),航行目标是建设工业电池分公司具有***水平阀门控制密封电池生产基地。铅酸蓄电池的特点1、密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部;2、免维护:水强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护;3、安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀的自动闭合,防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠;4、长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命;5、性能高:1)体重比能量高,内阻小,输出功率高;2)充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20);3)恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量;4)由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。6、温度适应性强:可在-30 ~50 下安全、放心地使用;7、使用和运输安全简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输;

风帆蓄电池GFM-3000/2V3000AH系列简介风帆蓄电池

- 1、简洁的外形设计,新颖的电池整体结构设计,确保电池美观大方,装卸方便,申请国家***。
- 2、选用*****的进口隔板 选用电阻更小,更腐蚀,孔径更小,孔率更高的进口PE隔板。

- 3、科学的板栅结构采用中极耳放射板栅设计,降低电池内阻,更***提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。
- 4、***合金配方 采用高纯度多元铅基合金,使板栅具有良好耐腐性能,析气量小,水损耗低,自放电小,保证了电池寿命长。
- 5、充足的电池容量 ,保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好,性能优良
- 6、***的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用,免充电,使用方便

风帆蓄电池使用常识

1.新电池安装前,请清洁电池接头、托盘和支架上的腐蚀物,这些腐蚀物易造成接触不良,导致短路漏电。2.拆卸电池时,请先拆“搭铁极”,安装时请后安“搭铁极”。3.电池所含的铅和硫酸是环境污染物,应小心存放,避免撞击,不要大于45度角斜放,也不要倒置,以免电解液从小孔中漏出。4.高温会导致电池自放电加快,避免在高温的环境中储放电池。