

辽宁玻纤格栅和粘层油施工顺序

产品名称	辽宁玻纤格栅和粘层油施工顺序
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.90/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:10KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

土工布一般分为，短纤针刺土工布，长纤针刺土工布，丙纶土工布等，普通土工布一般为针刺无纺布，水刺无纺布等，颜色为白色，绿色，黑色，黄色等，适用于不同的工程领域。短纤针刺无纺土工布又称短丝土工布，是有聚酯短纤纤维，经过梳理机将纤维摊平，再经过四遍针刺而形成，具有透水性好，强度高，延伸率高，适用范围广的特点。生态袋也称为土工袋，是有聚酯纤为针刺形成土工布，裁剪后，缝合而成，按材质分为聚酯短纤，聚酯长纤，聚丙烯等材质，颜色有绿色，黑色，白色等，产品检测标准为GB/T21825-2008 产品常规宽度为4米，6米，特殊尺寸支持定做。

卷长100米每卷，产品克重在120g/m²-1800g/m²，产品规格越高，配纱型号越高。产品克重越高。

卷径20cm以上，一般需要借助机械搬运。

产品铺设在路面基层以上，基层喷射粘层油后，滚铺平整，用钢钉垫片固定，禁止弯折，机械碾压。

适用于新旧路面加筋材料，使用范围广。产品检测标准短纤针刺非织造土工布为GB/T17638-1998

长纤针刺非织造土工布为GB/T17639-1998 现行标准JT/T1432.2-2022标准同样适用。