

佛山智能平开门机 别墅开门机 遥控电动门 铁艺电动门

产品名称	佛山智能平开门机 别墅开门机 遥控电动门 铁艺电动门
公司名称	佛山市子午线安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德大良新桂南路尚林商厦706
联系电话	86-075722267727 13077465195

产品详情

佛山市子午线自动门科技有限公司供应佛山智能平开门机 别墅开门机 遥控电动门 铁艺电动门

智能遥控平开门机冷雨 (LEY918) 产品介绍：一、主要构成：

驱动系统、控制系统、遥控系统、保护系统、减速系统等部分组成。二、技术特性：名称内容及规格名称 内容及规格 输入电压 AC 220V 门机推力 500N 电机电压 DC 24V 运行速度 15M/分 环境温度 -50 ~+50 重量 22kg 包装尺寸 420×320×300 开门宽度 (单扇) 6米

三、LEY918智能遥控平开门机预埋线示意图：备注：智能遥控平开门电机；遥控控制箱；

左门2×0.75mm²连接线；右门2×0.75mm²连接线；电线须用多股铜线软线(白色RVV线)。

四、性能特点：公司专利产品：智能平开门机，该门机结构紧凑，启动力矩大，具高度智能化、人性化、推力大、安装方便、外形优美、结构简单、功能齐全、经济实用等优异特点，停电时，采用专用钥匙能方便地自动状态切换为手动状态，其人性化设计极为科学、合理，与传统的地埋式、臂挂式平开门机有着无可比拟的优越性。是传统液压及螺旋推杆式开门机的换代产品，广泛适用于0—180度超广角度开启的大门作自动控制之用。本产品已在大陆获得中华人民共和国知识产权局六项专利。

五、具有以下之优异特点：1、受力合理：门机安装在远离门铰链一侧，驱动力直接作用在大门起闭方向上，省力、高效；只要单人能推动的大门均能可靠工作；

2、独特的滑槽结构：当地面不平时能自动弹性升降,适应略有起伏的路面(适应性为0—120mm)而不必埋设轨道；(超过高度订货时特别提出，可以做到适应性为350mm)；

3、开启角度大：大门可开启至任意角度，而不受门机本身限制 (> 180°)；4、自动锁定装置：门机的自动锁定机构系公司开发的专利技术，实现了驱动、锁定功能一体化，安全、可靠、防盗，不必另加电锁；

5、手动操作：如遇停电，用专用钥匙方便地转换成手动操作。(也可切换成备用电源或太阳能供电)；6

、安装形式：不受门柱及原有结构的影响，任何新旧大门均可方便安装，并不破坏原有门体及门柱结构

；7、操控方式：无线遥控或手控；

8、自动备用电源 (UPS)：停电后可使用三天 (按每天开门30次计)；

9、安全保障：大门运行中碰到人或车均能自停，以保证行人和车的安全

六、由于采用了新型电脑芯片，本产品控制系统具备以下智能化功能：1.

单、双开选择：通过遥控器或控制面板操作，可实现单扇独立或双扇同时开、关门；2.

按键锁定：通过遥控器操作，可使控制面板所有按键功能被锁定，防止盗开；3.

重复操作限制：防止开门到位过冲时，误操作造成大门损坏；4.

遇阻自动停止：运行中遇到行人、车辆或障碍物，能自动停止，确保安全。阻力大小在控制器内设定；

5. 红外保护：通过外接红外检测器，运行中有行人或车辆通过，即自动停止 6.

时间保护：门机单次运行时间设定在60秒内，确保电机安全； 7.

到位提示：关门到位，并可靠锁定，控制器发出“嘀-----”提示音； 8.

开、关门顺序选择：适应全封闭大门即有阴阳面的的大门 9.

自动关门：开门后，在设定时间内自动关门； 10. 自动识别接口：当需要时，可通过主控器上预留的接口连接,通过与安防系统的摄像头、红外线,读卡器，刷卡器,可视门铃,地感线圈等,实现自动识别放行功能，成为智能管理控制系统的一个重要组成部分。 子午线自动门服务承诺：经双方洽谈意向成功后广东省范围内（珠三角） 免费上门测量尺寸。 免费设计门体方案。 对选用我司产品的客户保修期内免费上门维修且终生有偿维护。 对所有故障自动门免费上门检查。 本公司有完善的销售部门、安装工程部及售后维护部门，欢迎新老客户咨询、惠顾！相信本公司能给您带来实惠、便捷、放心的服务！

销售热线:13316329913 QQ:2521974571 李小姐 本公司地址：广东佛山大良新桂南路尚林商厦706