

自动扫描定位消防水炮ZDMS0.8/40S全自动智能化灭火

产品名称	自动扫描定位消防水炮ZDMS0.8/40S全自动智能化灭火
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	1980.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:ZDMS0.8/40S 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

ZDMS0.8/40S自动识别消防水炮是运用大自然的可燃物质燃烧时需释放出来的光谱仪放射线为主要目标，选用特殊红紫外线探测器对燃着点火源放射线实时监测认知火灾事故产生与存有。大空间消防水炮使用了**的红色紫外线火苗探测器、中间计算机控制技术和机电一体化系统，全天、多方位自动监控其维护区域范围一切火灾。一旦发生火灾事故，设备立即启动，发信号到消防控制中心，推行报案，与此同时全方位多角度开展巡查扫描仪寻的，精准定位，并推动灭火装置把喷管快速清晰地看准明火，进而全自动启泵、开阀，把灭火器立即、清晰地喷向燃点，瞬间就可以把刚初燃的明火浇灭，若有新明火，灭火装置将反复以上救火全过程，待所有明火浇灭之后又再次回到检测情况。保证把火灾事故迹象扼灭在初萌情况，使其不可以泛滥，真正意义上保证“防范于未然”！

该装置探测距离远，维护范围大，喷射距离远，喷撒流量多，反应速度快，响应时间快，智能化系统、自动化程度高，救火时间较短等多个优势，全方位监控，全方位无死角、无盲点、乱报误动作率很低的特点，可以在很大程度上清除火灾事故为人们带来的伤害，大空间消防水炮为了保护人民的财产与自身人身安全不会再遭受火灾事故的困扰做出贡献。

性能参数

型号规格

ZDMS0.8/40S-ZQ/全自动定位追踪水射流灭火装置

监管半径

65m

水射流半径

67m

较大保护半径

60m

设计流量

40L/S

组装相对高度

8m-15m

插口规格

DN65法兰盘

额定工作压力

0.8MPa

较大压力

1.0MPa

通信方式

RS485

水准旋转方向

360°

竖直旋转方向

仰角-90°，倾斜角30°

洒水方法

柱状、雾气喷涌

产品优势

能与别的消防报警系统完成连动

选用炮载图像技术，完成远程控制数据可视化救火

可进行自动检测报案并**定位燃点

具备自动控制系统、远程控制手动操作与现场手动操作作用

探测距离远，维护范围大，响应时间快，探测灵敏度高

**定位，远程控制指定救火，降低了灭火环节中带来的损失

系统软件可并且具有防火安全、救火、监控功能，提升了系统的安全性

应用领域

工作车间、物流仓储配送

展览建筑：展览中心、陈列馆等；

体育建筑：体育竞赛展览馆、训练场馆等；

恢复工程建筑：医院、养老院、康复医院等；

公共建筑：大中型写字楼、办公楼、商务中心等；

文化建筑：文化艺术中心、历史博物馆、公共图书馆、艺术画展等；

办公建筑：购物商场、超市、购物广场、房间内商业步行街等；

公共建筑：大中型厂房及仓库，生产制造、存储A类物件建筑；

排练工程建筑：艺术剧院、艺术中心、影院、会堂、纪念馆、宾仪馆等；

货物运输工程建筑：飞机场、汽车站、客运站、港口等汽车站的游客候机室。