

# 佛山电动地弹簧开门机 平开电动门 隐藏式电动门

产品名称	佛山电动地弹簧开门机 平开电动门 隐藏式电动门
公司名称	佛山市子午线安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德大良新桂南路尚林商厦706
联系电话	86-075722267727 13077465195

## 产品详情

佛山市子午线自动门科技有限公司供应佛山电动地弹簧开门机 平开电动门 隐藏式电动门 产品说明  
电动地弹簧特点：· 电动地弹簧是传统地弹簧的飞跃，开门方式由手动变自动。· 同其他自动门的工作方式一致，通过感应器接受信号，自动驱动门体开启闭合，并且可与任何门禁系统配合使用。

· 安装方式和传统地弹簧的安装方式一样，完全适用于任何地弹门的使用。· 工厂、酒店、医院、学校、卫生间、办公室等任何平开门场所，无论是玻璃门、木门、金属门等都适合安装使用。

· 提高生活品质，避免传播细菌，对建筑起到环保节能的作用等。 安装说明：

1、安装方法与普通地弹簧相同，上、下门柱应在同一垂线上 2、安装关门限位档

3、安装传感器并与控制器连接，或将门禁系统与控制器连接

4、连接主机和控制器，接通电源即可正常使用 产品优点：方便环保：为人们提供了便利和卫生环境。功能先进：与门禁，监控，防火，等系统的配合，为各种环境的需求提供服务。安全性：具有防夹保护功能，避免由于不当的使用对人身造成伤害。采用开关电源供电，主机在安全电压下工作。可靠性：微机控制，直流无刷电机驱动，无级调速，门体的开启和关闭非常平稳。

迅捷服务：迅捷，及时，方便，热情的售后维修服务，将永远解除您的后顾之忧 技术参数：产品型号

LEY2008DB 额定电流 < 1A 最大门重 240KG 最大功率 55W 最大门宽 1500mm 待机功率 < 2W 重量 9KG

遥控装置 超外差接收机，有效距离50米，学习型解码 安装方式 地面埋置 工作温度 -40 至+85

电锁输出 DC12V常开/常闭触点 寿命指标 连续运行30万次以上无故障 开闭时间 3-8秒 防护等级 IP67

开启范围 45度-135度 机组尺寸 296\*127\*80 电源 220V ± 10% 控制箱尺寸 255\*195\*70 最大扭矩 150Nm 子午

线自动门服务承诺：经双方洽谈意向成功后广东省范围内（珠三角） 免费上门测量尺寸。 免费设计门体方案。 对选用我司产品的客户保修期内免费上门维修且终生有偿维护。 对所有故障自动门免费

上门检查。“工程的结束只是我们服务的开始我们将以24小时的真诚服务为您开启成功之门!” 本公司有完善的销售部门、安装工程部及售后维护部门，欢迎新老客户咨询、惠顾！相信本公司能给您带来实惠、便捷、放心的服务！销售热线:13316329913 QQ:2521974571 李小姐

本公司地址：广东佛山大良新桂南路尚林商厦706