

东莞外墙清洗绳检测 垂直安全绳检测

产品名称	东莞外墙清洗绳检测 垂直安全绳检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

东莞外墙清洗绳检测 垂直安全绳检测

安全绳是用合成纤维编织而成，是一种用于连接安全带的辅助用绳，它的功能是二重保护，确保安全。

一般长度2米，也有2.5米、3米、5米、10米和15米的，5米以上的安全绳兼作吊绳使用。

特点

1、质地松软;

2、材料不同，耐磨程度不同，如果客户想要更强的耐磨性，建议使用高分子材料;

3、拉力可调节，一是选用不同质地的材料;二是材料粗细上调节;三是包芯安全绳，内用钢丝绳，外用合成纤维;

4、耐腐蚀，材料有迪尼玛、帕斯特;

5、耐高温的，材料是凯芙拉;

6、品种多、档次多，可选择性强。

使用方法

1、平行安全绳，用于在钢架上水平移动作业的安全绳。要求较小伸长率，和较高的滑动率，一般采用钢丝绳注塑便于安全挂钩在绳子上能轻松移动。钢丝内芯9.3mm、11mm，注塑后外径11mm或13mm。广泛应用于火力发电工程的钢架安装，及钢结构工程的安装和维修。

2、垂直安全绳，用于垂直上下移动的保护绳。配合攀登自锁器使用，编织和绞制的都可以，必须达到国家规定的拉力强度，绳子的直径在16mm-18mm之间。

3、消防安全绳，用于高楼逃生。有编织和绞制两种，要求结实，轻便，外表美观绳子直径在14mm-16mm，一头带扣，带保险卡锁。拉力强度达到国家标准。长度根据用户需求定制。广泛用于现代高层，小

高层建筑住户。

4、外墙清洗绳，分主绳和副绳。主绳用与悬挂清洗坐板，副绳也就是辅助绳用于防止意外坠落，主绳直径18mm-20mm，要求绳子结实，不松捻，拉力强度高。副绳直径14mm-18mm，标准与其它安全绳标准相同。