

# 湖南多介质过滤器 石英砂过滤器

产品名称	湖南多介质过滤器 石英砂过滤器
公司名称	常德慧尔蓝净水设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:慧尔蓝 型号:HEL-DJZ-15T/H 产地:湖南常德
公司地址	湖南省常德市鼎城区郭家铺街道三滴水社区六组
联系电话	18007360732

## 产品详情

### 一、湖南多介质过滤器 石英砂过滤器基本介绍

1、本系统采用压力式单室结构，主要以精制石英砂为填料，滤层高度一般 > 1.2米，滤速视源水状况控制在8-12m/h，水头损失 < 0.m。依靠滤层拦截、静电吸引对水中胶体、悬浮物、泥沙完成截留，滤层吸附容量饱和以后，用水、气或者水气联合的方式对滤层进行清洗，恢复吸附容量。工艺成熟可靠，产水水质稳定，在食品工业、精细化工、生活饮用水处理、中水回用、反渗透系统、超滤系统的前置预处理都有广阔应用。

### 二、湖南多介质过滤器 石英砂过滤器性能特点。

- 1、产水水质稳定；
- 2、结构简单；
- 3、水源适应性广；
- 4、设备占地面积小；
- 5、维护成本低；
- 6、对操作人员技术要求较低；
- 7、不产生二次污染物。

### 三、湖南多介质过滤器 石英砂过滤器技术参数

- 1、滤速：8-12m/h
- 2、滤层高度 > 1.2m
- 3、反洗强度 > 15L ( S\*m<sup>2</sup> )
- 4、冲洗时间：4-6min
- 5、冲洗周期 > 8H

#### 四、湖南多介质过滤器 石英砂过滤器使用说明

- 1、系统压差 > 0.1Mpa时，应进行正反洗，松动滤层，并恢复吸附容量；
- 2、前置预处理系统应定期加强正反洗，让砂层得到松动和清洁；
- 3、禁止使用投加絮凝剂的原水正反洗。

#### 五、湖南多介质过滤器 石英砂过滤器采购须知

- 1、提供源水的详细水质报告；
- 2、提供对产品水的详细需求；
- 3、提供设备房的尺寸或者以我公司的平面布局图设置设备房；
- 4、一般交货期3-15天，视系统的大小而定。