

J61Y、J61H锻钢截止阀【注重细节 力求完美】

产品名称	J61Y、J61H锻钢截止阀【注重细节 力求完美】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:J61Y、J61H 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

截止阀（Globe Valve）的启闭件是塞形的阀瓣，密封上面呈平面或球面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，（通用名称：暗杆），也有升降旋转杆式可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。因此，这种类型的截止阀阀门非常适合作为切断或调节以及节流用。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。

http://www.0755fm.com/html/list_23.html（截止阀）本页URL，复制给好友

【产品概述】

J61Y、J61H锻钢截止阀主打产品同样适用于中低压，并且适用高压，在原油、化工厂、制药业、有机肥、电力企业等各类的工作状况上，起到断开或接入调整管道的物质。

【普遍型号规格】

锻钢截止阀比较常见的型号规格有j11h、j11y、j41h、j41y、j61h、j61y等。

【闸阀特性】

- 1、结构简单、外形美观、缩径流量道，结构类型：B.B或W.B。
- 2、突面选用碳素钢或硬质合金刀具，密封副原材料匹配有效，坚固耐用。
- 3、活塞阀为锥形，阀座配有倒密封性，结构紧凑。阀座表层经渗氮处理，具有较好的耐腐蚀性、抗摩擦系数。填充料选用柔性石墨，密封性靠谱，实际操作灵便，开闭扭矩小。

4、可以选用各种各样管路标准和联接方式(如：承插焊、对接焊、法兰连接)。

【产品执行标准】

设计规范选用ASME B 16.34、BS 5352；

构造长短规范选用ASME B16.10；

连接法兰则采用了ASME B16.5；

螺牙端则采用了ASME B1.20.1；

承插焊端则采用了ASME B 16.5、ASME B16.11；

试验和检测标准则采用了API 598、BS 6755；

【技术参数】

压力(MPa)
规格(mm)
可用物质
原材料

J61Y、J61H锻钢截止阀框架图：