

热电厂环氧玻璃钢玻璃鳞片涂料 防腐排烟烟囱施工

产品名称	热电厂环氧玻璃钢玻璃鳞片涂料 防腐排烟烟囱施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

规格25kg/桶

现货

主要用途 脱硫塔防腐、储罐防腐、生活污水处理设备防腐、供煤系统

环保,化工,石油,能源,建材

防腐等

品牌河北腾跃

应用领域

淡灰色、淡绿色（可定制）

按溶剂类型分油性漆

外观颜色

胶泥（25kg）、

刷涂、刮涂

干燥时间表干 2h、实干 24h

规格

胶泥（1mm厚，1.6kg/m²）、涂料（200μm厚，1.6kg/m²）；鳞片含量 30%

施工方法 免费取样，提供技术指导,承接施工

施工配比 主料：固化剂=100:15

施工用量 30 下三个月、25 下六个月

保管方法 阴凉干燥、避免直晒

特色服务 底漆、面漆、固化剂等辅助材料

产品特点 对酸、碱、盐等溶液有良好的

保质期

配套材料 性好,环氧玻璃鳞片防腐采用环氧树脂最高性能的基树脂,环氧树脂含有比树脂好的耐高温、耐酸碱、耐油污、涂层使用几年后,若出现损坏的情况,只需要做简单的处理,并可持续使用而不影响性能。

玻璃鳞片胶泥具有防腐蚀性能、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性。固体含量多，一次涂抹可达到1-1.5mm。耐高温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料。施工方便、质量容易保证，缺陷部位极易修补，涂层防护寿命长达5年以上。涂层常温固化、干燥快、施工性能好、具有优良的机械性能、电性能、粘接性。

