

J23W外螺纹针型截止阀【注重细节 力求完美】

产品名称	J23W外螺纹针型截止阀【注重细节 力求完美】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:1 J21W:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

J23W外螺纹针型截止阀安装拆卸方便、连接坚固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好等优点，是电站、油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。产品的性能及优点：

J23W外螺纹针型阀可用于对焊连接、外螺纹连接，多种的连接方式使的阀门安装拆卸方便、连接坚固、密封性能良好等优点。是电站、油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。外螺纹针型阀的密封性良好，使用寿命长，即使密封面损坏后，也只需要更换易损零件，即可继续使用。安装时应使介质的流向与阀体上的箭头方向一致。技术规范：工作压力：6000PSI；使用温度：-29 ~ +570；规格尺寸：C 4 ~ C 25；连接形式：接管对焊连接、外螺纹；结构特征：锥面密封，活动阀瓣；阀体材质：碳钢、不锈钢、铬钼钢等；适用介质：水、油、气等腐蚀性与非腐蚀性介质；制造标准：GB/T12224-2005、JB/T7747-1995；阀门检测及试验标准：GB/T13927-1992；主要零件材料Materials for main parts

零件名称Part name	阀杆、阀盖Stem,Bonnet	阀杆、阀瓣Stem,Disc	填料Packing
J23W-16P	铬镍不锈钢Cr.Ni Stainless steel	铬镍不锈钢Cr.Ni Stainless steel	聚四氟乙稀、柔性石墨PTEF,Soft graphite
J23W-40、J23W-160	优质碳钢High grade carbon steel	铬不锈钢Cr. Stainless steel	

外螺纹针型阀主要性能规范Chief property and speciefiation

型号Type	公称压力 (MPa) Nominal pressure	试验压力PS (MPa) Test pressure			工作压力 (MPa) Working pressuer	工作温度 () Working temperature	适用介质Applicable medium
		壳体Shell	密封 (液) Seal	密封 (气) Seal			
J23W-16	1.6	2.4	1.76	0.6	1.6	P 200	液化石油气水、油品等Petr

J23W-40P	4.0	6.0	4.4	0.6	4.0		oleun gas
J23W-160	16.0	17.6	17.6	0.6	16.0	C 425	Water,Oil etc.
J23W-320P	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0		

J23W外螺纹针型截止阀结构图纸：