

J41H , J41W手动截止阀【注重细节 力求完美】

产品名称	J41H , J41W手动截止阀【注重细节 力求完美】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 J41H:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

主要用来接通或截断管路中的介质，一般不用来调节流量，但适用的压力范围很广。

J41Y 型 PN16~PN160 截止阀：手动、法兰连接、直通式、阀座密封面材料硬质合金、公称压力 PN16~PN160，阀体材料为碳素钢（J41Y-16C~160C）、0Cr18Ni9 系不锈钢（J41Y-16P~160P）、0Cr17Ni12Mo2 系不锈钢（J41Y-16R~160R）、1Cr5Mo 铬钼钢（J41Y-16I~160I）的截止阀。

【产品性能参数】

J41Y 型 PN16~PN160 钢制截止阀主要性能参数

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
J41Y-16C~160C	16~160	1.6~16.0	425	水、蒸汽、油品
J41Y-16P~160P			150	弱腐蚀性介质
J41Y-16R~160R				腐蚀性介质
J41Y-16I~160I			550	油品、蒸汽

【产品零部件材料】

J41Y 型 PN16~PN160 钢制截止阀零部件材料

型号	材料			
	阀体、阀盖	阀杆	密封面	填料

J41Y-16C~160C	碳素钢	铬不锈钢	堆焊硬基合金	石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯
J41Y-16P~160P	铬镍钼钛不锈钢	铬镍钼钛不锈钢		
J41Y-16R~160R				
J41Y-16I~160I	铬钼合金钢	铬钼合金钢		

【J41Y型PN16截止阀产品外形及结构尺寸】

J41Y型PN16钢制截止阀外形及结构尺寸(mm)

DN	L	D	D1	D2	b	z × d	H	D0	重量/KG
10	130	90	60	40	14	4 × 14	198	120	5
15	130	95	65	45	14	4 × 14	200	120	5.5
20	150	105	75	55	14	4 × 14	243	140	7.3
25	160	115	85	65	14	4 × 14	253	160	8
32	180	135	100	78	15	4 × 18	280	160	12
40	200	145	110	85	16	4 × 18	312	200	16
50	230	160	125	100	16	4 × 18			