

内螺纹与承插焊Y型截止阀 【注重细节 力求完美】

产品名称	内螺纹与承插焊Y型截止阀 【注重细节 力求完美】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:1 J:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

锻钢截止阀有三种阀盖设计形式.第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是自密封阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封.

内螺纹与承插焊闸阀Z61H/Y、Z11H/Y型锻钢内螺纹、承插焊闸阀

序号	零件名称	CStoASTM	AStoASTM	SStoASTM	
		A105	F22	F304L	F316L
1	阀体	A105	A182 F22	A182F 304L	A182 F316L
2	阀座	A276 420	A276 304	A276 304L	A276 316L
3	闸板	A182F 430&410	A182 F304	A182F 304L	A182 F316L
4	阀杆	A182 F6	A182 F304	A182F 304L	A182 F316L
5	垫片	316夹柔性石墨		316夹PTFE	
6	阀盖	A105	A276 F304	A276F 304L	A276 F316L
7	螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M

8	销钉	A276420		A276 304	
9	填料压套	A276410		A182F 304L	A182F F316L
10	活节螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M
11	填料压板	A105	A182 F11	A182F 304L	A182F 316L
12	螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
13	阀杆螺母	A276 420			
14	锁紧螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
15	铭牌	SS			
16	手轮	A197			
17	垫片	A473431			
18	填料	柔性石墨		PTFE	
适用介质		水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		?29 ~ 425	?29 ~ 550	?29 ~ 200	

Z61H/Y、HZ61H/Y、HZ11H/Y型锻钢内螺纹、承插焊闸阀 主要连接尺寸及重量

NPS	缩径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
	全径		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L		79	79	92	111	120	120	140	178
H开		158	158	169	197	236	246	283	330
W		100	100	100	125	160	160	180	200
重量	螺栓式	2.1	2.0	2.3	4.3	5.9	6.9	11.1	15.2
	焊接式	1.8	1.7	2.0	3.8	5.1	6.1	10.2	14.2

内螺纹与承插焊Y型截止阀结构图纸：